

Borel

Standard Furnaces & Ovens

Switzerland



Photos for illustration purposes only

ETUVE BOREL LABORATORY LINE 300 °C BLN 300

Définition: Etuve électrique à convection naturelle pour toutes applications.

Construction: Intérieur acier inox, plusieurs supports étagères.

Isolation: Isolation par laine de roche de toutes les parois y compris la porte.

Chauffage: Batterie de résistances électriques blindées.

Electrique: Tension 230 VAC, fréquence 50 Hz.

Régulation: Microprocesseur PID. Interface RS232 et port USB. Soft gratuit téléchargeable sur notre site (en anglais).

Documentation:

Certification CE, notice d'utilisation en français.

Livré avec: 1 clayette (grille). 2 clayettes à partir du modèle 56 l, 3 pour le modèle 245 l.

Variante: Modèles *-I avec extérieur inox.



MODELE	CODE ARTICLE	Vol. Int. (L)	Dim. Int. (LxHxP) (mm)	Dim. Ext. (LxHxP) (mm)	Puissance (kW)	Poids (kg)
BLN 300-32	N19000	32	400 x 320 x 250	590 x 630 x 500	1.1	35
BLN 300-32-I	N19001	32	400 x 320 x 250	590 x 630 x 500	1.1	35
BLN 300-56	N19002	56	400 x 390 x 360	590 x 700 x 600	1.6	50
BLN 300-56-I	N19003	56	400 x 390 x 360	590 x 700 x 600	1.6	50
BLN 300-112	N19004	112	460 x 540 x 450	650 x 850 x 700	2.4	65
BLN 300-112-I	N19005	112	460 x 540 x 450	650 x 850 x 700	2.4	65
BLN-300-245	N19006	245	600 x 800 x 510	810 x 1200 x 760	3.0	126
BLN-300-245-I	N19007	245	600 x 800 x 510	810 x 1200 x 760	3.0	126

SOLO Swiss SA

Grandes-Vies, 25 - CH-2900 Porrentruy - Switzerland

Tel : +41 (0)32 756 64 00

Fax : +41 (0)32 465 96 05

borel@soloswiss.com

www.borel.eu