

# Floorliner™ vapor P



## Non-tissé de protection perméable aux vapeurs, avec une face inférieure absorbante en papier

Floorliner™ vapor P est un non-tissé de protection avec film PE offrant une perméabilité aux vapeurs optimale. Pendant les travaux, ce film protège également les sols du renversement de liquides.

Il est idéal pour recouvrir et protéger les sols fraîchement posés. Par ailleurs, Floorliner™ vapor P permet à l'humidité remontante et aux solvants de s'évaporer. Une action qui est encore renforcée par la face inférieure en papier technique.

**Floorliner™ vapor P assure une protection optimale de vos sols et surfaces fraîchement posés. Vous aurez ainsi la meilleure garantie possible de livrer un sol en parfait état.**

### Points forts


- ✓ Protège les sols sensibles ou fraîchement posés et permet une excellente évaporation de l'eau (humidité) et des solvants
- ✓ Ne laisse aucune trace même lors d'une humidité résiduelle élevée




Imperméable



Ne peluche pas



Ultra-résistant

Absorbant /  
perméable à la vapeur

Respirant

### Fonctionnalités

- ✓ Absorbant
- ✓ Perméable aux vapeurs (permet l'évaporation et le séchage des solvants, de l'huile, des vernis et de la vapeur d'eau)
- ✓ Etanche aux liquides (protège les sols de tous les types de liquides)
- ✓ Ne laisse aucune trace

### Utilisations

- ✓ Carrelages et pierres naturelles
- ✓ Parquets vitrifiés ou huilés
- ✓ Sols techniques
- ✓ Sols en ciment teinté et chape coulée

**ATTENTION :** Avant de poser Floorliner™ vapor P, veuillez observer les temps de séchage minimum indiqués par le fabricant (pour les surfaces posées par le client, une seule devise : dans la mesure du possible, toujours poser le non-tissé lorsque le support est praticable). Couper le chauffage au sol avant la pose.

Floorliner™ vapor P doit être posé à fleur des murs et les joints qui se chevauchent doivent être fixés avec un ruban adhésif vendu dans le commerce.

### Propriétés

- ✓ Pose et élimination aisées
- ✓ Stockage peu encombrant (palettisé)
- ✓ Découpe sans effort (avec le couteau à non-tissé Landolt)
- ✓ Bonne capacité d'absorption
- ✓ Perméabilité aux vapeurs
- ✓ Etanchéité aux liquides

### Certifications et contrôles de qualité

#### Pour en savoir plus :

consultez la fiche produits sur  
[www.landolt.com](http://www.landolt.com)



[www.landolt.com](http://www.landolt.com)



Demande de brevet  
en cours