

## GERBEURS MANUELS HYDRAULIQUES GMH

### Qualités techniques :

La structure du gerbeur hydraulique GMH est robuste en acier avec une finition peinture epoxy.

Disponible en 3 versions de charge maximales.

La levée se fait soit par timon réglable en 3 positions : haute neutre et basse, soit avec une pédale au pied.

Il permet de lever et manutentionner des palettes aisément sans efforts importants de l'utilisateur.



**Réf. 300 657<sup>(1)</sup>, 300655<sup>(2)</sup>, 300 656<sup>(3)</sup>**

*Le gerbeur manuel hydraulique GMH est parfait pour lever, déplacer et ranger les palettes dans des racks.*

- Disponible en 3 versions :

- 500 kg
- 1000 kg
- 1500 kg

- Double commande

### Utilisations :

- En atelier pour charger, décharger les véhicules
- Ranger des palettes dans les racks
- Manutention de palette

### Caractéristiques :

- Charge maximale d'utilisation : 500/1000/1500 kg
- Hauteur de levage mini : 90 mm
- Hauteur de levage maxi : 1600 mm
- Centre de gravité : 600 mm
- Longueur des fourches : 1140 mm
- Largeur extérieure des fourches : 560 mm
- Rayon de braquage :  $\leq$  1400 mm
- Espace sous châssis :  $\geq$  35 mm
- Longueur hors tout : 1560 mm
- Largeur hors tout : 700 mm

(1) : version 500 kg

(2) : version 1000 kg

(3) : version 1500 kg

Pour tout renseignement sur ce produit :

**contact@telip.fr**

## Dimensions :

<b>Référence</b>	<b>300 657</b>	<b>300 655</b>	<b>300 656</b>
Capacité (en kg)	500	1000	1500
Section des fourches (en mm)	100x55	160x55	160x55
Ecartement intérieur des longerons (en mm)	380	285	
Ø roues avant (galets) Lxl (en mm)	80x35	80x60	80x60
Ø roues arrières avec freins (directrices) (en mm)	150*40	150*40	150*40
Hauteur hors tout (en mm)	2010	2020	2060
Poids de l'appareil (en kg)	145	230	240

### Conditions d'utilisation

L'utilisateur est responsable de la définition des produits devant s'adapter à sa propre utilisation.

TELIP prend soin de fournir des informations justes et mises à jour.

Toutefois, dans le cadre de l'amélioration continue de ses produits, TELIP se réserve le droit de procéder à de fréquentes modifications sans préavis. Par conséquent, TELIP ne peut garantir l'exactitude et la réalité actuelles des informations sur ses produits. Toutes les ventes sont soumises aux conditions générales de vente et de transport. Ces conditions sont disponibles sur simple demande auprès de TELIP, et téléchargeables sur le site internet [www.telip.fr](http://www.telip.fr).

**TELIP**  
MANUTENTION ET LEVAGE

TELIP  
2, rue Andrée Reigner - Z. I. La Bougeoire  
35 130 La Guerche de Bretagne  
FRANCE

Tél. : 02 99 96 17 16  
Fax : 02 99 96 17 26

[contact@telip.fr](mailto:contact@telip.fr)  
[www.telip.fr](http://www.telip.fr)