



Environnement préservé  
Atmosphère purifiée  
Santé protégée

## FEOL-RING DESHUILEUR A COURROIE FLOTTANTE

FR2011-04



### ALIMENTATION

Tension 80 à 230V – 50Hz – 18W

Réglage des vitesses par potentiomètre  
3 – 4.5 – 6 – 7.5 – 9 – 12V

### MOTEUR CROUZET

ISO 9001 - 12V

### CERTIFICATION CE

### COURROIE FLOTTANTE

Polyuréthane Rond 12mm – Livré avec une courroie supplémentaire

### CHASSIS

Entièrement en acier inoxydable 15/10 avec protection anti-poussières et humidité sur le cablage moteur

Ce séparateur d'huiles à courroie flottante est conçu pour les machines contenant jusqu'à 2000 L de soluble. Capacité d'extraction : 2l/heure à température ambiante. Système innovant de déshuilage, **FEOL-RING** parvient à extraire très facilement l'huile se trouvant à la surface d'autres liquides grâce à sa courroie de section ronde qui flotte librement dans la cuve, couvrant ainsi une très grande surface. La patte de fixation réglable permet une installation facile et très rapide sans aucun besoin d'autres accessoires. Très adapté aux cas où le déshuilage est difficile, comme les cuves intégrées, **FEOL-RING** réussi à s'insinuer dans les recoins difficiles d'accès où les huiles sont habituellement impossibles à extraire. Grâce à l'adaptabilité de la courroie de section ronde, **FEOL-RING** peut traiter toutes les surfaces. Pour traiter les plus grandes, il suffira d'une courroie plus longue.

**Les économies réalisées sur les frais de destruction sont considérables**, les huiles recueillies étant portées en déchetterie où leur récupération est gratuite.

Feol-ring peut passer dans les angles ou dans les zones de stagnation habituellement inaccessibles



**GARANTIE COMPLETE 24 MOIS**

**MODE D'EMPLOI** S'assurer qu'aucun objet étranger ne bloque la courroie flottante. Fixer le Feol sur la cuve avec sa pièce de fixation. Allonger la courroie sur la surface. Mettre un récipient sous le tube d'évacuation des huiles. Brancher l'alimentation sur le secteur. Régler la vitesse sur 6-10 tours mn ( 4.5V) - Fonctionnement 24h/24

**www.deshuileur-feol.fr**

Votre revendeur