

MSDS

COMPRESSEURS À VIS SANS HUILE ENTRAÎNEMENT DIRECT



AIR 100% SANS HUILE

- ▶ SYSTÈME DE COMPRESSION À 2 ÉTAGES
- ▶ REVÊTEMENT SPÉCIAL DES ROTORS POUR UNE EFFICACITÉ LONG TERME
- ▶ FIABILITÉ ET QUALITÉ ÉPROUVÉES



PERFORMANCES

- ▶ FONCTIONNE JUSQU'À 45°C AMBIANT
- ▶ COMPOSANTS PREMIUM
- ▶ CONTRÔLEUR ÉLECTRONIQUE PERFORMANT
- ▶ HAUTES PERFORMANCES GRÂCE À L'ENTRAÎNEMENT DIRECT ET LE MOTEUR IE4
- ▶ FAIBLE COÛT D'ENTRETIEN
- ▶ DESIGN ROBUSTE POUR UNE DURÉE DE VIE ÉTENDUE



ERGONOMIE

- ▶ INSTALLATION RAPIDE
- ▶ UTILISATION SIMPLE
- ▶ CONTRÔLEUR ÉLECTRONIQUE
- ▶ MAINTENANCE PRÉVENTIVE



ROBUSTE



PERFORMANT



ÉCONOMIQUE

ÉQUIPEMENTS



Moteur électrique WEG hautes performances

- ▶ IP55 classe d'isolation F
- ▶ Rendement IE4 Super Premium



Entrainement direct

- ▶ Accouplement flexible
- ▶ Cloche de protection



Contrôleur électronique LOGIKA

- ▶ Alarme et maintenance préventive
- ▶ Pilotage à distance
- ▶ Fonctionnement Maître/Esclave par liaison série
- ▶ Horloge programmable
- ▶ Protocole MODBUS



Système de refroidissement premium

- ▶ Système de refroidissement à 2 étages
- ▶ Ventilateur radial
- ▶ Séparateur d'eau pour chaque étage



Bloc vis GHH 2 étages

- ▶ Fiabilité et performances reconnues



SPÉCIFICATIONS

MODÈLE	PUISSANCE		DÉBIT m ³ /min			SORTIE AIR BSP	DIMENSIONS (L x l x H) mm	POIDS kg
	kW	HP	7,5 bar	8,5 bar	10 bar			
MSDS 37	37	50	6,0	5,3	4,8	2"	2450 x 1600 x 2160	2270
MSDS 45	45	60	7,5	6,5	5,9	2"	2450 x 1600 x 2160	2450
MSDS 55	55	75	9,4	8,6	7,5	2"	2450 x 1600 x 2160	2600
MSDS 75	75	100	12,7	11,8	10,2	2"	2450 x 1600 x 2160	2860
MSDS 90	90	125	-	12,7	12,6	2"	2450 x 1600 x 2160	2950
MSDS 90P	90	125	15,5	13,2	13,0	DN 80	3085 x 1825 x 2450	3650
MSDS 110	110	150	19,5	17,7	15,5	DN 80	3085 x 1825 x 2450	3750
MSDS 132	132	180	22,3	20,9	19,4	DN 80	3085 x 1825 x 2450	3900
MSDS 160	160	220	25,4	25,3	24,0	DN 80	3085 x 1825 x 2450	4150
MSDS 185	185	250	28,0	28,0	28,0	DN 80	3085 x 1825 x 2450	4150
MSDS 200	200	270	36,0	34,0	31,6	DN 100	3685 x 2140 x 2715	5900
MSDS 250	250	340	44,3	40,5	36,4	DN 100	3685 x 2140 x 2715	6100
MSDS 315	315	430	50,1	48,7	44,2	DN 100	3685 x 2140 x 2715	6300

CONTRÔLEUR L33S



Découvrez
l'ensemble du
catalogue sur :



DISTRIBUÉ PAR :



MAC3



10 allée du canal
ZC des Landes
42160 Saint-Cyprien
FRANCE



Tel : +33 (0)4 77 02 13 08
Fax : +33 (0)4 77 02 20 28
contact@mac3.fr



mac3.fr