

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- Aluminium.
- DAHU 4/5
2 hauteurs de plancher
(sur sol plan) : 0,73 m - 0,85 m
- DAHU 4/6
1 hauteur de plancher
(sur sol plan) : 0,85 m

La première PIRL spéciale escaliers !

Le DAHU s'installe dans tous les types d'escaliers.

DÉNIVELÉ JUSQU'À 630 mm.

- Sac porte-outils contenance 8 litres.
- Stabilisateurs réglables au millimètre et repliables le long des montants.
- Plancher antidérapant (0,40 m x 0,50 m) avec plinthes intégrées.
- Charge utile 150 kg.
- 4 pieds réglables indépendamment.
- Roues Ø 150 mm non porteuses en position travail et non marquantes.
- Patins avec antidérapant puissant.



DÉNIVELÉ

DAHU 4/5 : jusqu'à 537 mm
DAHU 4/6 : jusqu'à 630 mm



▶ DAHU 4/5.

ENCOMBREMENT PLIÉ UTRA-RÉDUIT

La partie garde-corps et tablette basculent pour réduire le volume plié.



▶ DAHU 4/6.

TARIF DES MODÈLES

| Code | Désignation | Hauteurs travail (m) sur sol plan | Dimensions pliées (m) | Dénivelé jusqu'à (mm) | Poids (Kg) | Prix € (HT) |
|--------|-------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------|--------------------------------|
| 18.445 | DAHU 4/5 | 2,73 - 2,85 | Long. 1,47 x Larg. 0,65 x Ep. 0,36 | 537 mm | 18,6 | 790 |
| 18.446 | DAHU 4/6 | 2,85 | Long. 1,58 x Larg. 0,65 x Ep. 0,36 | 630 mm | 19,4 | Nous consulter |