

Film antichaleur très haute performance, protège efficacement de la chaleur et de UV provocants la décoloration. Réduit l'éblouissement



Classement au feu:

**M1**

Garantie\*:

**10 ans**

Longévité\*:

**10 à 15 ans**

Epaisseur:	60μ
Support:	Polyester C+
Liner:	Polyester
Colle:	Acrylique
Couleur:	Argent
Filtre UV:	99%
Réflexion lumière visible:	55%
Transmission lumière visible:	18%
Rejet energie solaire:	80%
Reflexion:	55%
Absorption:	33%
Transmission:	12%
Eblouissement:	83%
Ombrage (coef):	0,25
facteur solaire:	0,21
EN673W/m <sup>2</sup> ,°K:	5,10
Emissivité:	0,70

Pose sur:

**Concernant la pose toujours se référer au DTU 39**

#### APPLICATION : Intérieure

Simple vitrage clair:	OUI
Simple vitrage teinté:	OUI
Simple vitrage feuilleté:	NOUS CONSULTER
Double vitrage clair:	NOUS CONSULTER
Double vitrage teinté:	NON
Double vitrage feuilleté:	NON
Vitrage Nouvelle génération:	NON

Tableau indicatif de pose. Pour pose verticale.  
Consulter la fiche d'analyse thermique intégrant les donnés situations

Durabilité : de 10 à 15 ans en Europe Centrale en pose verticale

\*Garantie : Contre le craquellement, le jaunissement et la dé métallisation, en pose verticale, en Europe centrale, avec le joint de scellement réalisé.

Stockage : Horizontale, 2 ans à partir de la livraison, à l'abri de l'humidité, à l'écart des rayons solaire à une température inférieure à 38°C, dans son emballage de livraison.