

SD216

- Groupe haute pression autonome équipé d'une motorisation diesel modèle KUBOTA et d'une chaudière pour la production d'eau chaude.
- Ensemble compact et robuste protégé d'une structure en aluminium pouvant être installé en remorque, sur véhicule ou bien stationnaire.
- Avec des options possibles tels que: réservoir d'eau, enrouleurs flexibles haute pression, accessoires.
- Groupe pourvu d'un tableau de commande pour un bon fonctionnement avec réglage pression/ débit, température eau, arrêt d'urgence, et d'une gestion de toutes les sécurités: manque d'eau, moteur et chaudière.
- Cet équipement est prisé auprès des entreprises de nettoyage, prestataires de service, collectivités, industriels...
- Exemples d'utilisation: nettoyage de graffitis, peintures, surfaces grasses, assainissement, BTP...





Caractéristiques techniques

Pression (bar)	200	Energie	Diesel 2 cylindres
Débit (l/mn)	16	Réservoir à fuel (l)	75
Type de pompe	Cat 5CP 3120	Réservoir à eau (l)	7
Température max (°C)	130	Dimensions (lxlxh - mm)	1200x800x850
Type de moteur	Kubota Z482	Poids (kg)	250

Equipement standard:

- Pistolet et lance
- Tuyau 10m haute pression

Accessoires

Outils de sols		
Outils de murs		
Turbo-buses		
Pistolets et lances		
Outil de retrait de chewing-gum		
Sablage humide		



RDV FRANCE

Parc d'Activités du Vert Galant - 26 rue André Ampère - 95310 ST OUEN L'AUMONE
Téléphone: 01 39 09 11 11 - Fax: 01 39 09 43 69 - www.rdvfrance.fr



TD216

• Cette petite remorque représente un avantage important pour effectuer des travaux de nettoyage ou d'assainissement. La remorque est parfois l'outil idéal pour permettre des travaux autonomes.

• Elle comprend les éléments indispensables à la bonne marche d'un chantier et se range facilement sans prendre une grande place dans un endroit du dépôt.

• Elle comprend outre la motorisation diesel, des réservoirs tampons et des réservoirs de combustible relativement importants. Des enrouleurs de 25 et 30 mètres permettent le rangement du flexible haute pression et du tuyau d'alimentation en eau. Une place est prévue dans le compartiment des accessoires pour le rangement de la lance. Un automate permet de gérer les points essentiels de réglage: arrêt, stop, pression de service, température, temporisation du démarrage progressif, bouton d'arrêt d'urgence.

• Cet appareil est prisé auprès des entreprises de peinture, entreprises de propreté, sociétés de traitement des eaux, collectivités...

Caractéristiques techniques

Pression (bar)	200
Débit (l/mn - l/h)	16 - 960
Type de pompe	Cat 5CP 3120
Température max (°C)	130
Type de moteur	Kubota Z482
Vitesse du moteur (t/min)	3400
Vitesse de la pompe (t/min)	1300
Température d'eau réglable	150°C max

Energie	Diesel 2 cylindres
Réservoir à fuel (l)	77
Réservoir à eau (l)	346
Taille de la buse (Ø)	0,45
Type de pompe	Triplex piston céramique
Puissance calorifique chaudière (kw)	85
Dimensions (lxlxh - mm)	1200x800x850
Poids (kg)	450

Équipement standard:

- Pistolet et lance
- Tuyau flexible HP de 30m sur enrouleur
- Tuyau flexible BP de 25m sur enrouleur



Nettoyage pont



Nettoyage quai



Nettoyage des citernes

RDV FRANCE

Parc d'Activités du Vert Galant - 26 rue André Ampère - 95310 ST OUEN L'AUMONE
Téléphone: 01 39 09 11 11 - Fax: 01 39 09 43 69 - www.rdvfrance.fr

