

Produit : TEXACO RANDO HD

Descriptif :

RANDO HD est une huile hydraulique longue durée de haute tenue, très robuste et fiable, conçue pour garantir des performances et une protection exceptionnelle des systèmes en cas de très fortes charges.

Applications :

Rando HD est recommandée pour tous les systèmes hydrauliques haute performance et de haute tenue, y compris les pompes à engrenages et à palettes à grande vitesse et à haute pression et les pompes à pistons axiaux.

Cette huile est également préconisée pour la lubrification des machines-outils lorsque des technologies anti-usure sont requises.

Avantages :

-

Protection contre l'usure de haut niveau, pour une grande longévité des systèmes (grande vitesse et haute pression).

-

Excellente tenue à l'oxydation.

-

Très bonnes propriétés anti-mousse.

-

Haute filtrabilité.

-

Protection contre la corrosion (composants en bronze, acier...).

-

Protection contre l'hydrolyse.

Grades ISO VG 10, 22, 32, 46, 68, 100, 150.

ISO 11158 classe HM

SAE MS1004 MS (ISO VG 22-100)

DIN 51524-2 HLP

ASTM D6158 Classe HM

Spécifications constructeurs :

Sperry Vickers M-2950-S applications mobiles (ISO VG 32, 46, 68)

Sperry Vickers I-286-S applications industrielles (ISO VG 32, 46, 68)

Cincinnati Machine P-68 (32) , P-69 (68), P-70 (46)

Bosch Rexroth RE 90 220 (ISO VG 22-100)

US Steel 136, 137

Denison HF-0, HF-1, HF-2 (ISO VG 32, 46, 68)