



# LIXO®

## Horizontal

### Rouleaux d'occultation



Largeurs :  
19 cm / 9,5 cm /  
4,75 cm



Longueur : 26 m



Épaisseur finition lisse :  
0,85 mm



Épaisseur finition rotin :  
2,00 mm

7016  
Gris anthracite

7040 \*  
Gris fenêtre

\* Disponible en finition lisse uniquement

#### Pose facile

- Kits adaptés aux panneaux plats et aux panneaux petits plis.
- Rouleau à découper à la largeur du panneau.
- Installation sans outil, la bande vient se loger dans la feuillure du poteau.
- L'utilisation d'un clip plastique pour la finition lisse avec le poteau AXYLE® est préconisée.

#### Longévité

- Rouleau en polypropylène 100 % recyclable.
- Garantie tenue aux UV 5 ans.
- Imputrescible

#### Esthétique


- Finition rotin ou lisse.
- Multiples tressages possibles.

#### Performance

- Un système plus occultant que les solutions verticales.

#### Compatibilités

##### Panneaux



Panneaux plats :  
AXOR® CHIC  
AXIS® D et DR

Panneaux petits plis :  
AXYLE® MS, CS, MD et CD.

Produits  
complémentaires



Panneau  
AXYLE®  
MS / CS / MD / CD



Panneau  
AXOR®  
Chic



Panneau  
AXIS® D



Panneau  
AXIS® DR

## Descriptif technique

Matériau	Polypropylène à tresser
Finitions	2 finitions : lisse et rotin
Conditionnement	Boite carton
Fixation	Clips plastiques verticaux avec le poteau AXYLE® pour la finition lisse

## Conditionnement



- **Rouleau de 26 ml x 19 cm de largeur :**
  - Avec clips plastiques pour la finition lisse
  - Sans clips plastiques pour la finition rotin
- **Rouleau de 26 ml x 9.5 cm de largeur :**
  - Avec clips plastiques pour la finition lisse
  - Sans clips plastiques pour la finition rotin
- **Kit pour panneau petits plis :**
  - 1 rouleau de 25 ml x 19 cm
  - 1 rouleau de 20 ml x 4,75 cm

## Principe de pose



Reportez-vous au tableau ci-dessous pour découper les bandes à la bonne longueur. Tressez la lamelle horizontalement à travers les mailles du panneau en la positionnant dans la feuillure du poteau à chaque extrémité.

Pour un montage avec le poteau AXYLE, le clip plastique doit être utilisé. Clipsez-le sur le dernier fil vertical de votre panneau.

\* Sachet de 20 clips inclus pour les versions en finition lisse.

## Rouleau découplable à la hauteur du panneau rigide

		Panneau AXOR® CHIC		Panneau AXIS® D		Panneau AXIS® DR		Panneau AXYLE® (CD/MD)		Panneau AXYLE® (CS/MS)	
		Largeur panneau : 2000 mm Largeur maille : 55,55 mm		Largeur panneau : 2500 mm Largeur maille : 50 mm		Largeur panneau : 2500 mm Largeur maille : 50 mm		Largeur panneau : 2500 mm Largeur maille : 55,55 mm		Largeur panneau : 2500 mm Largeur maille : 55,55 mm	
Poteau AXYLE®	Finition	Lisse (avec clips)	Rotin	Lisse (avec clips)	Rotin	Lisse (avec clips)	Rotin	Lisse (avec clips)	Rotin	Lisse (avec clips)	Rotin
	Longueur des bandes à découper (en cm)	199,5	203	250	254	250,5	255	-	-	250	253
Poteau AXIS®	Finition	Lisse	Rotin	Lisse	Rotin	Lisse	Rotin	Lisse	Rotin	Lisse	Rotin
	Longueur des bandes à découper (en cm)	207	207,5	257,5	258	258	258,5	256,5	257	-	-
Poteau AXOR®	Finition	Lisse	Rotin	Lisse	Rotin	Lisse	Rotin	Lisse	Rotin	Lisse	Rotin
	Longueur des bandes à découper (en cm)	205	205	255	255,5	-	-	254,5	255	-	-