



BOBARD 1070

BOBARD 1070

Châssis

- Tubulaire avec intégration du moteur en semi-nacelle
- Palonnier hydraulique double effet
- Direction hydrostatique
- Hauteur de passage : 1,40 m
- Voie : 2,00 à 2,25 m

Motorisation

- PERKINS 1104 D - 44 T
- Puissance 70 kW (95 CV) à 2.200 tr/min
- 4 cylindres - 4,4 litres
- Capacité carburant : 95 litres

Pneumatiques

standard	280/70 R16	
option	280/70 R18	320/65 R18

Freins

- Frein de route : frein moteur par l'intermédiaire de la transmission hydrostatique (retour en position neutre)
- Frein de secours multi-disques hydraulique

Prise de force

- Hydraulique 26 kW (35 CV)
- Affichage de la vitesse de rotation au tableau de bord
- Réglage de la vitesse depuis le poste de conduite
- Vitesse de rotation indépendante du régime moteur

Transmission hydrostatatique

- 4 roues motrices à cylindrée égale
- Vitesse travail de 0 à 11 km/h
- Vitesse route de 0 à 25 km/h
- Blocage inter-roues intégré

ETS BOBARD JEUNE

19 rue de Réon - 21200 BEAUNE - France

TEL 03.80.24.34.50 • FAX 03.80.24.34.65

www.bobard.com - contact@bobard.com

Circuit hydraulique

- Circuit prise de force : 120 l/min à 2.000 tr/min à commande proportionnelle
- Circuit auxiliaire : 40 l/min à 2.000 tr/min à commande proportionnelle
- Commandes individuelles électro-hydrauliques des porte-outils
- 11 électro-distributeurs (6 SE - 4 DE - 1 auxiliaire)
- Réservoir à huile : 95 litres

Poste de conduite

- Plate-forme suspendue sur silentblocs isolée du châssis
- Afficheur LCD multi-fonctions groupant toutes les informations de gestion moteur et d'aide à la maintenance
- Poignée d'avancement avec commandes électriques intégrées
- Siège à suspension pneumatique, réglable, avec accoudoirs
- Echelle d'accès
- Arceau de protection

Intégration des équipements

- Prises hydrauliques latérales
- Traverse «Pulvé» à démontage rapide avec supports de remisage
- Crochet de remorquage

Respect de l'environnement

- Moteur Tier III
réduction des rejets nocifs (-20%)
- Diminution du régime moteur
(nominal à 2.200 tr/min)

Options

- Cabine avec climatisation auto-régulée, chauffage et filtre à charbon actif
- Pédale Inching à commande hydraulique
- Porte-outils, relève-traces
- Equipements Pulvé, Rogneuses .



Dans le souci constant d'assurer la qualité de sa production, la société BOBARD se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques de ses fabrications. 07/11