

5 GARANTIE
ANS



Le meilleur tracteur compact de sa catégorie

SÉRIE CK30 (25-50 CH)

Flexible et confortable

- Moteur diesel écologique et puissant
- Transmission manuelle ou hydrostatique
- Entraînement hydrostatique avec régulateur de vitesse
- Double pédale hydrostatique
- Siège confortable de haute qualité
- Phares de travail avant et arrière (cabine uniquement)
- Capot monobloc
- Climatisation
- Joystick
- Dégivrage de la vitre arrière
- Relevage avant (en option)
- Prise de force avant (en option)
- Garde au sol généreuse



Modèle	CK2630D	CK2630H/CH	CK4030H/CH	CK5030H/CH
Moteur				
Fabricant	Kioti	Kioti	Kioti	Kioti
Puissance maximale (ECE-R120)	24,5	24,5	40	50
Vitesse nominale	2 400	2 400	2 600	2 600
Nombre de cylindres	3	3	3	3
Cylindrée	1 647	1 647	1 826	1 826
Système de refroidissement	Refroidissement à eau	Refroidissement à eau	Refroidissement à eau	Refroidissement à eau
Capacité du réservoir de carburant	34	34	34	34
Prise de force				
Prise de force arrière	540 /540ECO	540 /540ECO	540 /540ECO	540 /540ECO
Transmission de la prise de force	Indépendante	Indépendante	Indépendante	Indépendante
Prise de force centrale	2 000 (en option)	2 000 (en option)	2 000 (en option)	2 000 (en option)
Prise de force avant	1 000 (en option)	1 000 (en option)	1 000 (en option)	1 000 (en option)
Système hydraulique				
Débit des pompes	39,6 l/min (24 l/min à l'extérieur)	39,6 l/min (24 l/min à l'extérieur)	42,9 l/min (26 l/min à l'extérieur)	42,9 l/min (26 l/min à l'extérieur)
Contrôle de position	Origine	Origine	Origine	Origine
Relevage	Cat. 1	Cat. 1	Cat. 1	Cat. 1
Force de levage maximale	1 145	1 145	1 145	1 145
Nombre de distributeurs double effet version arceau	1 (2 ^e en option)	1 (2 ^e en option)	2	2
Nombre de distributeurs double effet version cabine	-	2	2	2
Joystick	Option	Origine	Origine	Origine
Direction	Assistée	Assistée	Assistée	Assistée
Transmission				
Type	Mécanique	Hydrostatique	Hydrostatique	Hydrostatique
Transmission	3 gammes	12 x 12	3 gammes	3 gammes
Essieu arrière à blocage de différentiel	Par défaut	Par défaut	Par défaut	Par défaut
Vitesse				
En marche avant	1,31 - 25	1,31 - 25	0 - 25,48	0 - 25,48
En marche arrière	1,27 - 24	1,27 - 24	0 - 17,5	0 - 17,5
Dimensions				
Longueur totale (attelage compris)	3 010	3 010	3 010	3 010
Largeur totale (voie minimale du tracteur)	1 400	1 400	1 400	1 400
Hauteur totale (arceau pliable)	2 507	2 507	2 507	2 507
Hauteur totale (cabine)	2 359	2 359	2 359	2 359
Empattement	1 670	1 670	1 670	1 670
Garde au sol	340	340	340	340
Rayon de braquage	2 450	2 450	2 450	2 450
Poids (avec l'arceau pliable)	1 343	1 360	1 360	1 360
Poids (avec la cabine)	1 503	1 503	1 578	1 578