

Texas-R



DOTATION DE SÉRIE

- 3.700.0030 Pistolet M22 - 3/8" avec accouplement rapide rotatif



- 3.701.0015 Lance M22 haute/basse pression



- 3.103.0050 Buse h.p 045 (mod. 1211 LP)
- 3.103.0048 Buse h.p 035 (mod. 1611 LP)



- 4.618.0049 Flexible haute pression 8 m (mod 1211 LP)
- 4.618.0143 Flexible haute pression 10 m (mod 1611 LP)



- Câble d'alimentation 5 m

En option:

- 6.608.0073 Enrouleur de flexible avec frein (flexible pas inclu)

Equipé avec:

- Moteur électrique 4 pôles (1450 RPM) avec protection thermique
- Pompe linéaire 3 pistons revêtus céramique (1 Ph), céramiques (3 Ph), tête de pompe en laiton avec vanne by-pass incorporée
- T.S.: basse tension et Arrêt Total temporisé
- Brûleur vertical avec serpentin en acier à rendement thermique élevé
- Thermostat pour la régulation avec sonde en acier hautement sensible
- Réservoir du détergent pour aspiration indirecte
- Moteur auxiliaire pour brûleur
- Châssis lourd
- Aspiration du détergent à haute pression
- Enrouleur de flexible avec frein (**optionnel**)
- Dispositif anticalcaire (**optionnel**)

	Texas-R 1211 LP	Texas-R 1611 LP
Référence	8.630.0101	8.630.0103
Pression service/max.	120/150 bar-1740/2175 psi	160 bar-2320 psi
Débit	660 l/h-2.91 GPM	660 l/h-2.91 GPM
Puissance absorbée/tension	3000W - 230V~50Hz 1ph	4300W - 400V~50Hz 3 ph
Type de motopompe/RPM	MP3/1450 RPM	MP3.5/1450 RPM
Temp. max. entrée/sortie	40/110 °C	40/110 °C
Dimensions/poids	85x65x97 cm/112 Kg - 246 lbs	85x65x97 cm/128 Kg - 282 lbs