

ENROULEURS AUTOMATIQUES OUVERTS INOX 304

Enrouleurs ouverts acier INOX AISI 304 fixes - **CLIQUET-RESSORT GARANTIE 3 ANS**

Utilisable pour eau chaude haute pression maxi 200 bars - Température 150°C

Flexible caoutchouc synthétique bleu anti tâches 1 tresse métallique

Connexions galvanisées, raccord tournant inox AISI 304 - **Joints VITON**

Version **FX**(Fixe) et **SX**(Orientable)



FX400

Référence	Flexible				Connexions		Dimensions	Poids
	Type	Ø	Pouce	Long	Entrée	Sortie	mm	kg
FX400-10-14	1SC	7.9x14.5	5/16"	10	M3/8"G	F3/8"G	Ø 400x95	14.7
FX400-15-14	1SC	7.9x14.5	5/16"	15	M3/8"G	F3/8"G	Ø 400x95	15.8
FX400-10-17	1SC	9.6x16.9	3/8"	10	F3/8"G	M3/8"G	Ø 400x95	15.3
FX400-10-20	1SC	12.7x20.4	1/2"	10	M1/2"G	M1/2"G	Ø 400x95	16



FX460

Référence	Flexible				Connexions		Dimensions	Poids
	Type	Ø	Pouce	Long	Entrée	Sortie	mm	kg
FX460-20-14	1SC	7.9x14.5	5/16"	20	M3/8"G	F3/8"G	Ø 460x95	21
FX460-15-17	1SC	9.6x16.9	3/8"	15	M3/8"G	F3/8"G	Ø 460x95	20.7
FX460-18-17	1SC	9.6x16.9	3/8"	18	M3/8"G	F3/8"G	Ø 460x95	21.5
FX460-15-20	1SC	12.7x20.4	1/2"	15	M1/2"G	F1/2"G	Ø 460x95	21.7



FX550

Référence	Flexible				Connexions		Dimensions	Poids
	Type	Ø	Pouce	Long	Entrée	Sortie	mm	kg
FX550-20-17	1SC	9.6x16.9	3/8"	20	M3/8"G	F3/8"G	Ø 550x120	27.5
FX550-25-17	1SC	9.6x16.9	3/8"	25	M3/8"G	F3/8"G	Ø 550x120	28.9
FX550-20-20	1SC	12.7x20.4	1/2"	20	M1/2"G	F1/2"G	Ø 550x120	29



FX555

Référence	Flexible				Connexions		Dimensions	Poids
	Type	Ø	Pouce	Long	Entrée	Sortie	mm	kg
FX555-30-17	1SC	9.6x16.9	3/8"	30	M3/8"G	F3/8"G	Ø 550x170	34.3
FX555-25-20	1SC	12.7x20.4	1/2"	25	M1/2"G	F1/2"G	Ø 550x170	34.7
FX555-30-20	1SC	12.7x20.4	1/2"	30	M1/2"G	F1/2"G	Ø 550x170	36.5