

nous
fabriquons
nos produits en
Allemagne

USP 13 H/5 USP 13 HZ/5 USP 13 HZE/5 USP 13 HE/5

Fendeuses en exécution verticale avec différentes possibilités d'entraînement

Les produits BGU sont le résultat d'une expérience pluriannuelle dans le secteur des scies et des fendeuses pour le bois de chauffage. Nos produits sont empruntés à la qualité, à l'efficacité et à l'endurance même dans les conditions d'utilisation les plus extrêmes.

- Distributeur à double vitesse du vérin : double vitesse d'avance
- Pas de frottement sur le châssis en acier grâce aux guides de glissement en laiton et au système de graissage centralisé
- Commande bimanuelle mécanique
- Le vérin rentre complètement dans le gabarit de la machine pour le transport routier et le stockage
- Châssis massif en tubulaire d'acier avec réservoir hydraulique intégré
- Attelage à trois points Type I et II de série!
- Etrier de serrage du bois, de série!



USP 13 HZE/5 modèle combiné avec système hydraulique intégré, entraînement par cardan et moteur électrique de 5,5 kW

Données techniques	USP 13 H/5	USP 13 HZ/5	USP 13 HZE/5	USP 13 HE/5
Entraînement par hydraulique du tracteur	X	-	-	-
Entraînement à cardan	-	X	X	-
Puissance min. du tracteur	+/- (environ) 20/27 kW/PS	+/- (environ) 20/27 kW/PS	+/- (environ) 20/27 kW/PS	-
Moteur électrique	-	-	5,5 kW P ₁	5,5 kW P ₁
Tension	-	-	400 V 16 A Fiche CE	400 V 16 A Fiche CE
Pression de fendage	13 t	13 t	13 t	13 t
Dégagement sous le coin	max. 1100 mm	max. 1100 mm	max. 1100 mm	max. 1100 mm
Hauteur à vérin escamoté	1050 mm	1050 mm	1050 mm	1050 mm
Vitesse de remontée à cardan	-	9/7/1050 s/mm	9/7/1050 s/mm	-
Vitesse de remontée à cardan	-	5/1050 s/mm	5/1050 s/mm	-
Vitesse d'avancement à moteur él.	-	-	15/8/1050 s/mm	15/8/1050 s/mm
Vitesse de remontée à moteur él.	-	-	6/1050 s/mm	6/1050 s/mm
Hauteur totale à vérin baissé	2000 mm	2000 mm	2000 mm	2000 mm
Hauteur totale à vérin remonté	2800 mm	2800 mm	2800 mm	2800 mm
Dimensions (L x H x P)	800 x 2000 x 1200 mm	800 x 2000 x 1200 mm	800 x 2000 x 1200 mm	800 x 2000 x 1200 mm
Poids	+/- (environ) 325 kg	+/- (environ) 364 kg	+/- (environ) 405 kg	+/- (environ) 390 kg
Numéro d'Art.	94752/5	94753/5	94754/5	94756/5

Prix Hors Taxe

Prix TTC



USP 13 H/5 pour le branchement sur le système hydraulique du tracteur

USP 13 HZE/5 modèle combiné avec système hydraulique intégré, entraînement par cardan et moteur électrique de 5,5 kW

USP 13 HZ/5 avec système hydraulique intégré (l'entraînement est fait par prise de force et arbre cardan)


Roues de déplacement et poignée, étrier pinces-bûche et attelage à trois points Cat. I et Cat. II de série!



La course du vérin est réglable au moyen de deux poignées en étoile autobloquantes fixées sur la barre hexagonale, qui commande le vérin.



Triangle d'attelage avec axes des bras inférieurs escamotables et réglables en six positions en largeur, en hauteur et en profondeur pour application universelle à n'importe quel tracteur. Type I et type II. Protégé par brevet. Numéro du brevet : 20 2005 011 915.6.



La manette basculante qui se trouve à gauche en haut sert en même temps pour centrer la bûche au dessous du coin et pour démarrer la fendeuse par activation simultanée du levier droit. Cette double emploi du levier gauche a la même fonction d'une troisième main.

Bras hydraulique de levage des bûches

- Pour les bûches les plus grosses, soupape séparée pour la montée et la descente, possibilité d'utiliser la machine pour alimenter l'huile hydraulique à d'autres unités (acheminement sous pression)



pour USP 16 et USP 22
Numéro d'Art.: 94721
Prix Hors Taxe:
Prix TTC:

pour USP 16 et USP 22 combinés avec FSW 750 D
Numéro d'Art.: 94727
Prix Hors Taxe:
Prix TTC:

Bras hydraulique de levage des bûches



pour USP 13
Numéro d'Art.: 94711
Prix Hors Taxe:
Prix TTC:

pour USP 16 et USP 22
Numéro d'Art.: 94728
Prix Hors Taxe:
Prix TTC:

Table de travail intermédiaire

- Pour fendre le bois court, pour des pièces de bois longues 70 cm, simple à accrocher.
- Pour tous les modèles USP 13, USP 16, USP 22. Pour fendre le bois court, pour des pièces de bois longues 70 cm, facile à accrocher.



Numéro d'Art.: 94717
Prix Hors Taxe:
Prix TTC:

Coin en croix encastrable

- Pour tous les modèles USP 13, USP 16, USP 22



Numéro d'Art.: 94716
Prix Hors Taxe:
Prix TTC:

FSW 750 D Treuil de débardage, radiocommandé

- Avec entraînement hydraulique, émetteur avec clip à ceinture (connexion 12 V), force de traction 750 kg, 30 m de câble pour le fixer à la fendeuse BGU USP 13, alimentation d'huile à partir de la machine par acheminement sous pression. Pas de rajoutage possible.



Numéro d'Art.: 96010
Prix Hors Taxe:
Prix TTC:

Timon avec roulette pivotante

- Pour un transport confortable des fendeuses BGU USP 13 / USP 16 / USP 22 sur des surfaces solides et nivelées



Numéro d'Art.: 94757
Prix Hors Taxe:
Prix TTC: