

Cric à fût montant type DMK

Caractéristiques

- Construction robuste avec un grand pied pour plus de stabilité.
- Très efficace sans effort grâce à un excellent ratio de transmission.
- Poignée de la manivelle rabattable.
- Frein automatique incorporé.
- Utilisation à l'horizontale (la capacité de la plaque dentale latérale est de 70% de la CMU).

Marquage: Selon la norme, Marqué CE

Norme: EN 12100, EN 13157, DIN-EN 7355



Sélectionnez une ligne dans le tableau ci-dessous, puis cliquez sur "Ajouter à votre demande".

Réf.	Code	CMU	Modèle	Hauteur de levage max. mm	Hauteur min. de la fourche mm	Hauteur de construction mm	Poids
1950015	8717365000317	1,5	DMK-1.5	350	70	725	12
1950016	8717365025815	1,5	DMKR-1.5	350	70	725	15
1950030	8717365000324	3	DMK-3.0	350	75	725	20
1950031	8717365025822	3	DMKR-3	350	75	725	23
1950051	8717365025839	5	DMKR-5	300	70	725	27
1950050	8717365000331	5	DMK-5.0	300	75	725	29
1950100	8717365000348	10	DMK-10.0	300	85	800	42

1

Ajouter à votre demande

info / pièces détachées

info / pièces détachées

selectionner ▾

Télécharger

REMA Holland b.v.
Galjoenweg 47
6222 NS
Maastricht

+31 [0]43 363 1777
info@rema.eu

PO Box 4303
6202 VA Maastricht

COC: 146 25 774