



Palonnier réglable aluminium

Départ usine **2 semaines**

Points forts du produit

- Palonnier mono-poutre réglable au pas de 2mm en aluminium idéal pour un usage intensif
- Équipé de 2 crochets tournants articulés avec linguets de sécurité forgés
- Aucune soudure portante, suspension par anneau central
- Normé NFE 52210, Catégorie FEM 5, livré avec certificat de conformité CE
- Différentes dimensions et capacités de charge sont disponibles

Description

Palonnier monopoutre réglable en aluminium idéal pour un usage intensif.

Réglable au pas de 100 mm

Équipé de 2 crochets tournants articulés avec linguets de sécurité forgés

Aucune soudure portante.

Suspension par anneau central.

Charge de 125 à 2000 kg.

Normé NFE 52210..

Catégorie FEM 5.

Coefficient de sécurité 4

Vitesse de levage 16m/mm MAXI

Livré avec certificat de conformité CE

Pour capacités supérieures nous consulter

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	CHARGE (KG)	LONG. MIN./MAX. (M)	LONG. EXT. (M)	HAUT. PERDUE (MM)	DIM. UTILES OUILLET LXH (MM)	POIDS (KG)
11.5030.01	125	0,3 / 0,9	1	454	56 x 53	16
11.5030.19	750	0,3 / 0,9	1	454	56 x 53	16
11.5030.20	750	0,9 / 1,9	2	504	56 x 53	27
11.5030.21	750	0,9 / 2,9	3	504	56 x 53	36
11.5030.22	750	1,9 / 3,9	4	535	56 x 53	52
11.5030.23	750	2,9 / 4,9	5	569	56 x 53	83
11.5030.24	750	3,9 / 5,9	6	569	56 x 53	97
11.5030.25	1000	0,3 / 0,9	1	535	56 x 53	21

Voir en ligne Palonnier réglable aluminium

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

RÉFÉRENCE	CHARGE (KG)	LONG. MIN./MAX. (M)	LONG. EXT. (M)	HAUT. PERDUE (MM)	DIM. UTILES OEILLET LXH (MM)	POIDS (KG)
11.5030.26	1000	0,9 / 1,9	2	535	56 x 53	31
11.5030.27	1000	0,9 / 2,9	3	535	56 x 53	42
11.5030.28	1000	1,9 / 3,9	4	569	56 x 53	68
11.5030.29	1000	2,9 / 4,9	5	569	56 x 53	83
11.5030.30	1600	0,3 / 0,9	1	535	56 x 53	21
11.5030.31	1600	0,9 / 1,9	2	535	56 x 53	31
11.5030.32	1600	0,9 / 2,9	3	569	56 x 53	54
11.5030.33	2000	0,3 / 0,9	1	535	56 x 53	21
11.5030.18	500	3,9 / 5,9	6	535	56 x 53	74
11.5030.17	500	2,9 / 4,9	5	504	56 x 53	53
11.5030.02	125	0,9 / 1,9	2	454	56 x 53	22
11.5030.03	125	0,9 / 2,9	3	454	56 x 53	29
11.5030.04	125	1,9 / 3,9	4	454	56 x 53	35
11.5030.05	125	2,9 / 4,9	5	454	56 x 53	42
11.5030.06	125	3,9 / 5,9	6	454	56 x 53	48
11.5030.07	250	0,3 / 0,9	1	454	56 x 53	16
11.5030.08	250	0,9 / 1,9	2	454	56 x 53	22
11.5030.09	250	0,9 / 2,9	3	454	56 x 53	29
11.5030.10	250	1,9 / 3,9	4	454	56 x 53	35
11.5030.11	250	2,9 / 4,9	5	454	56 x 53	42
11.5030.12	250	3,9 / 5,9	6	504	56 x 53	61
11.5030.13	500	0,3 / 0,9	1	454	56 x 53	16
11.5030.14	500	0,9 / 1,9	2	454	56 x 53	22
11.5030.15	500	0,9 / 2,9	3	504	56 x 53	36
11.5030.16	500	1,9 / 3,9	4	504	56 x 53	44
11.5030.34	2000	0,9 / 1,9	2	569	56 x 53	39

Voir en ligne Palonnier réglable aluminium

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com