



SERIE PV80 XS / S / L

Chariots manipulateurs avec levage électrique

Nos chariots manipulateurs de la gamme **PV80** sont **autonomes sur batterie, légers et maniables sans effort.**

Ils permettent de lever électriquement, déplacer, retourner ou basculer vos différents types de charges avec nos outils de manipulation **standards** ou **conçus sur mesure.**

Types de charges : Bobines, bacs, seaux, bidons, cartons,...

Jusqu'à
80 kg

- ✓ **Autonomes sur batterie**
- ✓ **Légers, rapides et maniables**
- ✓ **Manipulation en toute sécurité**



Plateau nylon pour carton



Fourche pour bac



Plateau Vbloc pour bobine



Eperon pour bobine

Exemples de secteurs d'application

- Agroalimentaire.
- Pharmaceutique
- Cosmétique

- Textiles
- Automobile
- Administration

- Distribution
- Emballage
- ...



SERIE PV80 XS / S / L

Chariots manipulateurs avec levage électrique

NOUVEAU



PV80 XS



PV80 S



PV80 L

Les chariots : PV 80 XS / S / L

Charge maxi	80 kg XS, S et L
Protection contre surcharge	Oui
Protection antichute	Oui
Hauteur de levage maxi	1150 / 1500 / 1700 mm (autres hauteurs sur demande)
Hauteur de levage mini	85 ou 100 mm avec plateau
Hauteur hors tout	1350 / 1700 / 1900 mm
Largeur hors tout	600 mm avec plateau sinon 500 mm
Longueur hors tout	850 mm (autre en option)
Poids brut (sans accessoire)	36 kg (XS) / 38 kg (S) / 40 kg (SL)
Vitesse de levage	100 mm/sec
Roues avant	50mm (75 mm en option)
Roues arrière	100 mm pivotantes
Hauteur hors tous des pattes avant	85 ou 110 mm
Frein	Roues arrière avec frein individuel
Boîtier de commande	Fixe sur le mât et amovible
Batterie	Étanche et sans entretien 24 V 6,5 Ah (2 x 12 V)
Chargeur de batterie	Incorporé dans le chariot 1 A avec arrêt automatique. Câble d'alimentation spiralé
Finition	Blanche, multicouches de résine Epoxy Autre en option

Accessoires de levage

Disponibles en standard :

- Plateau fixe en polyéthylène 470x600 mm
- Plateau relevable équipé de fourches
- Eperon : longueur 500 mm, diamètre 60 mm
- Plateau porte bobines avec Vbloc sur plateau tournant 360°
- Plateau standard transversal équipé d'un rouleau frontal (lg 400mm)
- Plateau en inox
- Fourche pour bac

Options:

Batteries interchangeables
Outils de manipulations spécifiques, sur demande : conception et réalisation.