

RÔTISSOIRE
À BROCHES

www.doregrill.com

FABRICATION FRANÇAISE

MAG



GAZ



ÉLECTRIQUE



BROCHE

LA RÔTISSERIE TRADITIONNELLE
AU SERVICE DE LA PERFORMANCE




RÔTISSOIRE À BROCHES



www.doregrill.com

MAG

Quand tradition rime avec perfection : la rôtissoire à broches MAG conjugue la méthode classique et une grande efficacité de cuisson. Spécialement conçue pour un travail en continu chez les rôtisseurs spécialisés, en GMS, ou chez les saisonniers, elle est rapide, efficace et offre le spectacle alléchant d'un infatigable mur de broches.



Les atouts techniques d'une rôtissoire à grande vitesse

PERFORMANCES

Prise directe et guidée des broches sur des moteurs indépendants avec réglage en profondeur, cuisson par radiant gaz ou résistances blindées "incoloy" aux infrarouges, excellent rapport qualité/prix.

SÉCURITÉ

Protection thermique par glaces trempées (4 pour la MAG 8), radiants dotés d'une double sécurité (série gaz) et charnières asservies d'un système de blocage "vitres ouvertes". Équipée d'un range-câble.



CAPACITÉS

24 à 56 volailles à l'heure selon le modèle.

ESTHÉTIQUE

Présentation émail vitrifié ou inox, éclairage surpuissant (2 projecteurs - lampes quartz) protégé par glaces "vitrocéram" étanches, inscription "Rôtisserie" en découpe laser rétro éclairée et manettes de robinets en laiton argenté logotées DORÉGRILL.

FACILITÉ DE NETTOYAGE

Intérieur entièrement démontable et angles intérieurs arrondis.

ERGONOMIE

Les broches "simplifil®" (Brevet Dorégrill) vous assurent une manipulation et un nettoyage simplifiés et sécurisés, régulation par thermostats 20-300 °C (série électrique), régulation indépendante des brûleurs (série gaz) possible par maintien en température après cuisson grâce au réglage du ralenti.

ÉNERGIE

Existe en deux versions : gaz (220 V mono - Propane/ Gaz nat.) et électrique (380 V + N + T - option 220 V tri). Économie de la consommation de gaz, grâce au nouveau système de régulation et des nouveaux radiants, plus performants.

Les coloris proposés

STANDARD

■ Noir sécurit (RAL 9004)

OPTIONS

■ Rouge pourpre (RAL 3004) Ou
■ Rouge trafic (RAL 3016)

Toute autre couleur en option.

Modèle	Longueur	Hauteur		Profondeur	Nbre de broches	Capacité horaire (selon le poids)
		Sans chariot	Avec chariot/ Meuble			
MAG 4	1 480 mm	1130 mm	1970 mm	690 mm	4	24/28 Vol.
MAG 6	1 480 mm	1490 mm	1970 mm	690 mm	6	36/42 Vol.
MAG 8	1 480 mm	1850 mm	1970 mm	690 mm	8	48/56 Vol.
MAG 8 (Petite longueur)	1 110 mm	1850 mm	1970 mm	690 mm	8	32/40 Vol.

Modèle	Electrique	Gaz		
	Puissance	PNC*	Propane G31	Gaz Nat. 20MB
MAG 4	19,5 kW	28 kW	2 kg/h	2.68 m³/h
MAG 6	29,5 kW	42 kW	3 kg/h	4.02 m³/h
MAG 8	40,3 kW	56 kW	4 kg/h	5.36 m³/h

*Puissance nominale calorifique

DOREGRILL SAS

Parc d'activités du moulin - BP 52 - 44880 Sautron - France
Tél. 33 (0) 2 40 63 80 00 - Fax 33 (0) 2 40 63 82 67
E-mail : doregrill@doregrill.com