



THD 200/42 TRI

Gamme ultrapro

7 heures
maxi / jour
utilisation intensive

GARANTIE
2 PRO
ANS

Lance 1 voie inox 70 cm
(M24 M)
Réf. **THD129003**

Pistolet rallonge
(entrée M24 tournant /
sortie coupleur M24)
Réf. **THD129001**

Flexible HP 15 m pro
(DN 12 / 2 T /
coupleurs M24 F)
Réf. **THD129002**



Buse HP 1/4" (130 - 25°)
Réf. **THD129004**

LES +





- * Châssis robuste tubulaire (Ø 40 mm) avec crochets de levage / Capot inox
- * Pompe en ligne gros débit (à bielles) / 3 pistons céramique
- * Soupape thermostatique (évite tout réchauffement d'eau en recyclage).
- * Moteur basse vitesse à démarrage Y/Δ automatique
- * Accouplement Flector (élastique) pour réduire les à-coups moteur/pompe
- * Arrêt automatique par contrôle du débit d'eau (Flussostat)

- * Système de filtration eau "Fin" avec purge
- * Tableau des commandes en 24 V & système exclusif de mise hors gel
- * Compteur horaire (horamètre): indispensable si le matériel est en location et pour gérer la maintenance
- * Accessoires hyper pro en M24
- * Flexible 15 m spécial très haut débit (DN12 - coupleurs M24)

Caractéristiques techniques

Référence	IDAF40218
Pression (bars)	200
Débit (l/h)	2500
Type de buse HP (calibre nominal)	1/4" - 130
Température max en entrée (°C)	40
Tension (V)	Tri 400
Puissance (absorbée en kW) Démarrage	15 - Y/Δ automatique
Rotation moteur/pompe (tr/min)	1 400
Type de pompe (culasse / pistons)	En ligne (à bielles) laiton / Céramique
Accouplement moteur/pompe	Flector (élastique)
Type de By-pass	Très haut débit
Arrêt automatique au pistolet	Flussostat: contrôleur de débit
Autres	Soupape thermostatique recyclage Horamètre
Dimensions L x l x h (cm)	70 x 120 x 100
Poids à vide (kg)	300

Accessoires et options préconisés

 Buse 3 rétrojets + 1 frontal	 Débouché canalisation (sans buse) 10 m Réf. TBAP23853 20 m Réf. TBAP24406	 Flexible HP 20 m < 200 bars - Réf. TBAP16291 > 200 bars - Réf. TBAP16657	 Mamelon M22 MM Jonction flexibles Réf. RCIN10810
 Lance rotabuse Réf. THD129005	 Brosse rotative pro 70 cm - Max 60° Réf. SPID24911	 Balai-brosse pro 70 cm Max 60 °C Réf. SPID24939	 Lance simple 70 cm - Réf. LANC12988 90 cm - Réf. LANC12989 120 cm - Réf. LANC12990
 Poignée avec raccord rapide Réf. POIG00005	 Lance double (sans buse) 50 cm - Réf. LANC12982 70 cm - Réf. LANC12983	 Buse BP Réf. UGLN05174	 Enrouleur auto 20 m nu (sans pivot) Tambour ABS / structure inox - Réf. AVTB39124
 Lance télescopique 2 à 5 m (sans buse) Réf. LANC85206018	 Harnais Réf. KTRI85206019	 Cloche de lavage (sans buse cf. p.99) Médium - Réf. LANC126480 Premium - Réf. LANC126138	