

PEINTURE DE FINITION À HAUT POUVOIR COUVRANT Métaux ferreux – Aspect brillant



Protection des charpentes

LE METAL



Protection des bennes

IDENTIFICATION

Résine alkyde, à haut pouvoir couvrant.

Laque de finition industrielle à séchage rapide, pour métaux ferreux.

DESTINATIONS

Peinture de finition pour supports métalliques. Intérieur/Extérieur. Structures métalliques : bardages, charpentes, pylônes, silos, citernes. Matériels de chantier : camions, remorques, bennes, tracteurs. Carrosseries industrielles.

AVANTAGES

- **Séchage rapide** : 1 heure. Aspect **brillant**, film **tendu**.
- Grand **pouvoir opacifiant**. Excellente **adhérence** sur supports bruts ou déjà peints.
- Excellente **résistance aux intempéries**. Très bonne **résistance aux lessivages**.



TEINTES RAL

MODE D'EMPLOI

Préparation du support : Le support doit être propre, sain et sec, exempt de toute matière non adhérente (préparations conformes au DTU 59,1). Bien homogénéiser avant emploi.

Application :

Appliquer au **pistolet** en deux couches diluées à 10% avec DILUANT RAPID.

Viscosité d'emploi à 20°C :

- Pistolet Pneumatique 20 à 30 secondes,
- Pistolet Airmix 20 à 40 secondes,
- Pistolet Airless 40 à 60 secondes.

Température minimum du support : 5°C

Séchage à 20°C : Hors poussière 20 mn. ; Sec au toucher 45 mn. ; Manipulable 1 h.



CARACTERISTIQUES

- Rendement : 6 à 8 m²/kg/couche. Aspect de finition : brillant.
- Teintes : blanc, noir brillant, noir mat, aluminium, teintes RAL, AFNOR et constructeurs.
- AFNOR : Famille I, classe 4a. Point éclair : 21°C
- Conditionnements : bidons métalliques de 5 et 25 kg.
- Stocker à l'abri de toutes sources d'ignition dans un local ventilé.
- Conservation : 1 an dans son emballage d'origine non ouvert.
- Hygiène et sécurité : Fiche de Données de Sécurité gratuite sur simple demande ou sur internet, site www.depro.ma.com

Élimination des déchets:

Vider complètement le récipient. Recycler ou éliminer conformément aux législations en vigueur, de préférence par un collecteur ou une entreprise agréée (centre de tri).

Ne pas contaminer le sol ou l'eau avec des déchets, ne pas procéder à leur élimination dans l'environnement.

Remarques : Nocif par inhalation et par contact avec la peau.

Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux et du visage.

Important : Les renseignements donnés dans cette fiche technique ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part et n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales de ventes figurant au verso de tous nos bons de commande. Il appartient à l'utilisateur d'effectuer des essais préalables à chaque type d'utilisation et de suivre les préconisations de la fiche du produit. Notre responsabilité ne se substitue, en aucun cas à celle de l'applicateur. Il lui appartient de vérifier que cette fiche est toujours en vigueur à la date d'application du produit concerné. Les consommations données dépendent de l'absorption du relief, des supports et peuvent varier de 20 à 30%.

Réf 05070

oct.-17