Gamme

# AFC-AFE/CAR

**Utilisation:** circuits d'eau chaude et d'eau froide sanitaire, systmes de pressurisation, circuits et installations de chauffage et de rfrigration

## Caractéristiques

- Réservoirs de stockage anti "coup du bélier" hautement résistants et homologués pour des pressions maximales de fonctionnement allant jusqu'à 16 Bars
- Membrane interchangeable en caoutchouc réalisée selon la norme DIN 4807
- La membrane interchangeable et le couvercle en PP préviennent de tout contact entre l'eau et les surfaces métalliques du vases, empêchant la corrosion
- Le câble optionnel maintient la membrane en position optimale pour en assurer le correct fonctionnement, en équilibrant les charges de travail et en prolongeant de manière sensible la durée de vie du vase d'expansion
- 100% Fabriqué en Italie
- Réalisé selon les standards régulés par les normatives PED 2014/68/UE et DIN EN 13831
- Homologations: WRAS, ACS
- Niveau élevé de personnalisation
- Vernissage externe en poudre époxy pour garantir une protection élevée contre l'oxydation et une finition esthétique de qualité
- Contrôles de qualité précis pendant toutes les phases du processus productif

| Code | Modèle | Capacitè | Diamètre | Hauteur | Racord d'entrée de l'eau | Pression de prégonflage standard | Pression maximale de service | Température de service | Couleur de finition externe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Liters | Ø mm | H mm | G | Bar | Bar | °C | |
| 580008 | AFC/CAR CE 8 | 8 | 220 | 310 | M 3/4" Gas | 3,5 | 16,0 | -10 + 100 | Grau |
| 580012 | AFC/CAR CE 12 | 12 | 265 | 315 | M 3/4" Gas | 3,5 | 16,0 | -10 + 100 | Grau |
| 580018 | AFC/CAR CE 18 | 18 | 265 | 375 | M 3/4" Gas | 3,5 | 16,0 | -10 + 100 | Grau |
| 580024 | AFC/CAR CE 24 | 24 | 265 | 490 | M 3/4" Gas | 3,5 | 16,0 | -10 + 100 | Grau |
| 680035 | AFE/CAR CE 35 | 35 | 380 | 475 | M 1" Gas | 2,5 | 16,0 | -10 + 100 | Bleu |
| 680035/001 | AFE/CAR CE 35 cp | 35 | 380 | 560 | M 1" Gas | 2,5 | 16,0 | -10 + 100 | Bleu |
| 680050 | AFE/CAR CE 50 | 50 | 380 | 720 | M 1" Gas | 2,5 | 16,0 | -10 + 100 | Bleu |
| 680080 | AFE/CAR CE 80 | 80 | 460 | 760 | M 1" Gas | 2,5 | 16,0 | -10 + 100 | Bleu |
| 680100 | AFE/CAR CE 100 | 100 | 460 | 880 | M 1" Gas | 2,5 | 16,0 | -10 + 100 | Bleu |
| 680150 | AFE/CAR CE 150 | 150 | 510 | 1030 | M 1" Gas | 2,5 | 16,0 | -10 + 100 | Bleu |
| 680200 | AFE/CAR CE 200 | 200 | 590 | 1100 | M 1" 1/4 Gas | 2,5 | 16,0 | -10 + 100 | Bleu |
| 680300 | AFE/CAR CE 300 | 300 | 650 | 1250 | M 1" 1/4 Gas | 2,5 | 16,0 | -10 + 100 | Bleu |
| 580500 | AFE/CAR 500 | 500 | 750 | 1600 | M 1" 1/4 Gas | 2,5 | 16,0 | -10 + 100 | Bleu |
| 580750 | AFE/CAR 750 | 750 | 800 | 1850 | F 2" Gas | 2,5 | 16,0 | -10 + 100 | Bleu |
| 581000 | AFE/CAR 1000 | 1000 | 800 | 2130 | F 2" 1/2 Gas | 2,5 | 16,0 | -10 + 100 | Bleu |
| 581500 | AFE/CAR 1500 | 1500 | 1000 | 2130 | F 2" 1/2 Gas | 2,5 | 16,0 | -10 + 100 | Bleu |
| 582000 | AFE/CAR 2000 | 2000 | 1100 | 2550 | F 2" 1/2 Gas | 2,5 | 16,0 | -10 + 100 | Blanc |

**CIMM S.p.A.** via Caprera 13, 31030 Castello di Godego, Treviso
Tel + 39 0423 760009 | Tel +39 0423 760025 r.a. | Italia cimm.comit@cimmspa.com | Estero cimm.comex@cimmspa.com