

Roll 370


DIM EXT	600 x 800 x H 1670 mm
DIM INT	430 x 620 x H 1370 mm
VOLUME INT	365 litres
COEF.K	0,37 W/m2.K
POIDS A VIDE	80 Kg
ISOLANT	Mousse polyuréthane
PAROIS	Polyéthylène alimentaire
FORMAT	EXT ½ palette Europe 800 x 600 INT cagette Euronorme




Spécifications



Rotomoulage monobloc.
Rainurages intérieurs de convection



Articulation caisse/porte à double axe.
Porte à ouverture 270°



Fermeture rapide 2 points type « pélican » en acier zingué bichromaté



Châssis encastré, acier anti-corrosion, - 2 roues fixes - 2 roues pivotantes Ø 100 mm



Joint EPDM en cadre monobloc. Système d'arrêt de porte ouverte.



Porte étiquette encastré



2 poignées de manutention venant de moulage



Support plaque eutectique venant de moulage



Options



Plaque eutectique TOP 370




Tiroir à glace carbonique



Bac à neige carbonique SIBER SYSTEM® produits frais ou surgelés



Plaque eutectique TOP 370 en milieu de cuve avec supports inox



2 roues à frein Ø 100 mm



4 pieds métalliques Ø 60 mm



Grille intermédiaire acier rilsanisé avec supports inox



Grille intermédiaire inox avec supports inox

olivo
COLD LOGISTICS

LEADER IN INSULATED CONTAINERS
www.olivo.eu - Tel. +33 (0)4 77 90 68 63