

ET23N

Perceuse établi pour l'atelier.



Machine outil pour l'atelier.

Construction rigoureuse selon les normes de sécurité en vigueur.

Transmission par poulies étagées à changement de vitesses manuel.

Perceuse établi

- **Voltage Monophasé 230Volts**
- **Protecteur de mandrin asservi électriquement.**
- **Butée de profondeur réglable.**
- **Marche/arrêt avec bobine à manque de tension.**
- **Arrêt coup de poing.**
- **Broche montée sur roulements à billes.**
- **Microrupteur de sécurité du capot poulies.**
- **Mandrin automatique 16 mm de perçage inclus.**
- **Table orientable et inclinable.**
- **Conformite CE**

Modèle - Model	ET23N
Capacité perçage* - Drilling capacity*	23mm
Capacité taraudage - Tapping capacity	Non
Cône de broche - Spindle nose	CM2
Course de broche - Quillstroke	85mm
Nombre de vitesses - Spindle speeds	12
Vitesses (tr/mn) - Speed range (rpm)	210-2580
Moteur broche (W) - Spindle motor	0,6Kw
Alimentation standard - Autre tension nous consulter	Monophasé 230V
Diamètre colonne acier - Column diameter	73mm
Passage broche/colonne - Dist. Spindle/column	168mm
Passage maxi broche/table - Maxi dist. Spindle/table	460
Surface table - Table surface	274 x 274
Rainures à tés - T slot	2 de 14
Hauteur de tête maxi. - Maxi. Height head	1000mm
Encombrement au sol - Ground surface	463 x 275
Poids net (Kgs) - Weight	60
Etau conseillé (en supplément)- Vices	E3 / E4 / E6 /ES85



Option étou
ES85



Accessoires
perçage