

## Balance au sol surbaissée robuste IP67

Balance surbaissée sur les côtés Kern NFB-M

Départ usine **48h / 72h**



**KERN**

### Points forts du produit

- Balance au sol surbaissée robuste homologable
- Fonction comptage de pièces & addition des poids de mêmes marchandises
- Plateau en tôle d'acier antidérapant IP67
- Plateau de dim. Lxp : 1000 x 1000 mm et 1200 x 1200 mm
- Capacité de pesée : 600 et 1500 kg

### Description

Balance surbaissée à large écran d'affichage en tôle en acier à surface antidérapante laquée IP67.

Idéale pour un pesage rapide des marchandises roulantes.

#### Fonctions de la balance :

Addition des valeurs de poids de marchandises similaires.

Fonction comptage de pièces.

Pesage avec zone de tolérance : les valeurs limites supérieures et inférieures sont programmables.

Principe de pesée avec jauges de contrainte.

Fonction Hold : détermination de la valeur moyenne pour des marchandises amovibles.

Programme d'ajustage externe CAL.

#### Protection IP67 :

- Protection totale contre les poussières.

- Protection contre les effets de l'immersion temporaire (jusqu'à 1 mètre).

#### Caractéristiques techniques de la balance :

Grand écran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 52 mm.

Dim. afficheur Lxpxh : 250 x 160 x 58 mm.

Longueur de câble afficheur : env. 5 m.

Hauteur d'accès de 78 mm.

Tôle en acier laqué à surface antidérapante et protection contre la poussière et l'eau IP67.

4 capteurs acier, revêtement silicone.

Fonctionnement sur batterie.

Température ambiante tolérée : -10°C à 40°C.

Indication : dans le cas des balances homologuées, le pont de pesée doit être fixé au sol. Au choix avec une rampe de montée, un plaque d'assise ou cadre de

### Certifications

Garantie **3 ans**

ISO **9001**



Voir en ligne Balance au sol surbaissée robuste IP67

Retrouvez toutes nos gammes sur [www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)

fosse.

Homologation réalisée en usine, impossible ultérieurement, en option (+5 jours de délais).

Certificat DKD en option (+5 jours de délais).

### Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	CAPACITÉ (KG)	ECHELON D'HOMOLOGATION	HOMOLOGATION	CERTIFICAT DKD	TYPE	PRÉCISION (G)	LINÉARITÉ (G)	CHARGE MIN. (KG)	DIM. PLATEAU LXP (MM)	DIM. TOTALES LXPXH (MM)	POIDS (KG)
14.2570.01	600	200	965-230	963-130	Balance au sol	200	400	4	1000 x 1000	1600 x 1200 x 80	131,0
14.2570.02		200	965-230	963-130	Balance au sol	200	400	4	1200 x 1200	1800 x 1400 x 80	156,0
14.2570.04	1500	500	965-230	963-130	Balance au sol	500	1000	10	1200 x 1200	1800 x 1400 x 80	150,0
14.2570.05		500	965-230	963-130	Balance au sol	500	1500	10	1000 x 1000	1600 x 1200 x 80	130,0

### Accessoires disponibles pour Balance au sol surbaissée robuste IP67

Nom	Délai
-----	-------

Voir en ligne Balance au sol surbaissée robuste IP67

Retrouvez toutes nos gammes sur [www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)