

Bionettoyeur vapeur

H 4A

Steam Technology

OSPREY France
Groupe SUPRATEC



- Bionettoyeur vapeur électrique 2.2 kW, avec aspiration
- 2 niveaux « vapeur / aspiration » pré-réglés
- Commande jet vapeur et aspiration au niveau du pistolet
- Systèmes de filtration intégrées (filtre cyclonique, filtre à eau, filtre HEPA)
- Niveau de sécurité élevé (isolation chaudière renforcée, alarme sonore et visuelle en cas de manque d'eau, protection contre sur-chauffe par thermostat, etc.)

www.ospreyfrance.fr

Bionettoyeur vapeur

H 4A

Type d'alimentation	Monophasé
Tension (V) - (Amp)	230 - 15
Fréquence (Hz)	50
Signal manque d'eau	Oui
Temps de chauffe moyen (min.)	~3
Matériau chaudière	INOX
Puissance chaudière (W)	2200
Pression (bar)	550kPa (5.5bar)
Température de vapeur à la buse (°C)	150°
Consommation d'eau (L/h)	1.5
Autonomie moyenne (min.)	45
Matériau structure	ABS
Capacité réservoir eau (l)	1.5
Capteur de niveau d'eau	Oui
Puissance d'aspiration max. (W)	1200
Capacité cuve d'aspiration (L)	1.5
Dimension flexible vapeur (m)	2.3
Filtre	Eau, Hepa, Cyclonique
Dimensions (L x l x H) mm	550/350/300
Poids à vide (Kg)	9.6
Certification/Marquage	CE/IPX4

