

PISTOLET MANUEL W400WB

Pistolet manuel gravité à buses à ailettes
Carrosserie / VL-PL / Métal / Bois / Plastique








AVANTAGES :

- Économie de produit : taux de transfert supérieur à 72%
- Ultra léger : 380 gr
- Économie d'énergie : faible consommation d'air
- Coût d'entretien réduit : peu de pièces détachées
- Facile à nettoyer : corps chromé
- Gâchette souple : valve d'air en ligne
- Souplesse d'application : jet tulipe
- Compatible hydrodiluable: passage produit Inox



CARACTERISTIQUES

- Filetage entrée d'air : M 1/4" BSP
- Filetage entrée produit : M16x1,5 mm
- Passage produit en acier inoxydable
- Gamme de buses : de 0.8 mm à 2.5 mm
- Valve de débit d'air intégrée • Valve de largeur de jet intégrée
- Réglage de débit produit intégré • Répond aux normes ATEX et CE

Modèle	 Ø mm	 bar	 l/min	 ml/min	 mm	 No.	 g
W400WB - 101G	1.0	1.8	230	90	230	WB1	380 pistolet seul
W400WB - 121G	1.2			120	260		
W400WB - 131G	1.3			140	280		
W400WB - 141G	1.4		160	290			
W400WB - 131G	1.3		390	140	300	WB2	
W400WB - 161G	1.6		390	210	340		

Pression Maxi. d'utilisation: 6.8 bar (98 PSI) Niveau sonore (LAeqT) 81.2 dB (A)
Température d'utilisation: 5-40° C Raccord d'air: M 1/4" BSP Raccord produit: M16 x1,5mm