

DÉSILEUSE DISTRIBUTRICE

YOLE 170/240

Caractéristiques techniques

- Commande manuelle (option : commande téléflexible ou électrique)
- Distribution à droite (coffre réversible)
- Démêleur entraîné hydrauliquement
- Fond mouvant avec chaînes plates haute résistance et barrettes boulonnées
- Griffes de chargement standard
- Barre d'attelage fournie avec la machine



YOLE 170



YOLE 240 avec trémie mélangeuse



	YOLE 170	YOLE 240
Capacité	1,7 m ³	2,4 m ³
Attelage	portée	portée
Commande	manuelle	manuelle
Hauteur machine	1,60 m	1,65 m
Hauteur de désilage max.	2,55 m	3,00 m
Longueur	1,80 m	2,10 m
Largeur	2,25 m	2,41 m
Largeur de désilage	1,50 m	1,60 m
Profondeur intérieur caisse	1,30 m	1,40 m
Largeur intérieur caisse	1,60 m	1,70 m
Hauteur intérieur de caisse	0,85 m	1 m
Poids à vide	780 kg	845 kg
Débit et pression	20 L/180 bar	20 L/180 bar
Puissance tracteur	70 cv	80 cv

Commande manuelle	Chaînes plates haute résistance	Démêleur autorisant la distribution de tous types d'ensilage de maïs ou d'ensilage d'herbe brun court.	Coffre de démêleur à ouverture automatique

OPTIONS YOLE et SLOOP : 1/ Commande téléflexible (option Yole) 2/ Trémie mélangeuse 3/ Rallonge mécanique 4/ Élévateur 5/ Régulateur hydraulique du tapis de distribution indépendante 6/ Adaptation télescopique (option Yole) 7/ Hacheur à betteraves



CARACTÉRISTIQUES/ÉQUIPEMENTS	DÉSILEUSE DISTRIBUTRICE	
	YOLE 170	YOLE 240
Capacité m ³	1,7	2,4
Modèle trainé	-	-
Distribution		
▪ Distribution de maïs		
▪ Distribution d'ensilage d'herbe(brun court)		
▪ Distribution d'ensilage d'herbe(brun long ≤ à 20 cm)		
▪ Distribution de balle d'enrubannage Ø ≤ 1,20m		
Paillage		
▪ Balle ronde de paille (largeur 1,30m)		
▪ Balle rectangulaire (largeur 1,30m)		
Commande manuelle	•	•
Commande téléflexible	Δ	Δ
Commande électrique	Δ	Δ
Un démêleur mécanique	-	-
Deux démêleurs mécaniques	-	-
Barre d'attelage	•	•
Diviseur de débit	Δ	Δ
Double distribution (à droite ou à gauche)	Δ	Δ
Élevateur	Δ	Δ
Entraînement du fond mouvant par moteur hydraulique avec régulation	Δ	Δ
Plaque de ramassage sur griffe standard	Δ	Δ
Griffe grandes dents et plaque de ramassage	Δ	Δ
Faisceau électrique supplémentaire (pour machine en commande électrique)	Δ	Δ
Hacheur a betteraves	Δ	Δ
Kit feu de signalisation	Δ	Δ
Rallonge de tapis de distribution mécanique	Δ	Δ
Réhausse de caisse	Δ	-
Trémie mélangeuse 160 litres	Δ	Δ
Réhausse trémie mélangeuse	Δ	Δ
Trémie mélangeuse 400 litres	-	-
Trémie mélangeuse 500 litres	-	-
Attelage articulé	-	-
Bavettes d'étanchéité sur caisse	-	-
Casquette de goulotte de distribution électrique	-	-
Casquette 30°	-	-
Changement de vitesses par téléflexible	-	-
Embrayage électrique	-	-
Pesage électronique simple	-	-
Pesage électronique programmable	-	-
Rotation hydraulique de la goulotte	-	-
Transmission homocinétique	-	-
Trappe de vidange hydraulique	-	-

• Série Δ Option - Non disponible