

BARRIÈRE RAPIDE AUTOMATIQUE MOTORISÉE REF: TQR PRESTO 6MTX GAMME ECO STE SAROS GROUP




N.B : Certaines informations contenues dans cette brochure peuvent être changées en raison d'éventuelles modifications techniques après impression de cette notice. Veuillez noter que certains éléments du matériel décrits ou présentés ici peuvent être fournis moyennant un supplément. Il est fortement conseillé de contacter un revendeur agréé SAROS GROUP pour obtenir les informations les plus récentes avant de passer commande. Pour éviter toute ambiguïté, le fabricant se réserve le droit de modifier les prix, les couleurs, les matériaux, les caractéristiques et les modèles sans préavis.



BARRIÈRE RAPIDE AUTOMATIQUE MOTORISÉE
REF: TQR PRESTO 6MTX GAMME ECO STE SAROS GROUP

Type	SAROS PRESTO MT	SAROS PRESTO MT	SAROS PRESTO MT
Longueur maximale du bras de barrière	2 mt	4 mt	6 mt
Classe de protection	IP 54	IP 54	IP 54
Alimentation électrique	380 VCA	380 VCA	380 VCA
Tension du moteur	24 VDC	24 VDC	24 VDC
Carte de commande	ONDULEUR + PLC	ONDULEUR + PLC	ONDULEUR + PLC
Courant moyen	2 Amp	2 Amp	2 Amp
Puissance maximale	370 W	370 W	370 W
Temps d'ouverture	0,8 Sec	2 Sec	4 Sec
Couple maximal	95 Nm	286 Nm	286 Nm
Facteur de marche	100%	100%	100%
Type de contacteur de fin de course	Capteur optique	Capteur optique	Capteur optique
Réaction à l'impact	Par régulateur de contrôle de courant	Par régulateur de contrôle de courant	Par régulateur de contrôle de courant
Ralentissement	Disponible	Disponible	Disponible
Utilisation manuelle	Activation du réducteur	Activation du réducteur	Activation du réducteur
Température de fonctionnement	- 20°C min + 70°C max	- 20°C min + 70°C max	- 20°C min + 70°C max
Poids de la barrière	40 Kgs	40 Kgs	40 Kgs
Système de sécurité	Par photocellule de sécurité sans fil	Photocellule de sécurité sans fil	Par photocellule de sécurité sans fil
Ralentisseur par utilisation manuelle	Disponible avec une clé spéciale	Disponible avec une clé spéciale	Disponible avec une clé spéciale



BARRIÈRE RAPIDE AUTOMATIQUE MOTORISÉE REF: TQR PRESTO 6MTX GAMME ECO STE SAROS GROUP

DOMAINE D'UTILISATION :

Temps d'ouverture de la barrière : en moins d'une seconde seulement

Grâce à sa structure, la barrière SAROS PRESTO offre une performance continue et une utilisation intensive aux entrées et sorties d'autoroutes, de chantiers, de centres commerciaux et de parkings.

BARRIÈRE DURABLE :

La barrière SAROS PRESTO est un produit révolutionnaire dans son secteur, avec une durée de vie de 5 millions d'heures grâce à ses composants industriels.



COMMANDE INDUSTRIELLE :

Outre la structure robuste de la barrière SAROS PRESTO, un circuit de commande par automate programmable a été développé pour faciliter son utilisation. Il est entièrement compatible avec tous types de systèmes de commande.

Grâce au système de capteurs optiques, l'ouverture et la fermeture de la barrière peuvent être commandées facilement et sans contact.

INFORMATIONS PAR SIGNALISATIONS LUMINEUSES A LED :

Grâce au système de signalisation lumineuse LED qui prend la forme d'une flèche verte pendant le passage et d'une croix rouge lorsque la route est fermée, les avertissements (de passage ou de fermeture) sont plus visibles de jour comme de nuit.

COULEURS SPÉCIALES EN OPTION :

Nous vous offrons la possibilité de personnaliser la couleur extérieure de votre barrière SAROS PRESTO avec des options de couleurs spéciales (selon RAL fourni) que vous pouvez spécifier, en dehors des couleurs standards.

INTERVENTION ET MAINTENANCE FACILES :

Système de verrouillage est facilement accessible pour la maintenance manuelle ou la manipulation du produit.

