



Lève-palette lourd et robuste

Lève-palette lourd et très robuste avec écartement fixe des fourches

Départ usine **10 jours**

Points forts du produit

- Lève palette à équilibrage automatique ou manuel admettant 3000 kg de charge
- Lève palette de conception lourd et robuste pour chantier ou TP
- Écartement de fourches : 500 mm & Longueur de fourches : 1000 mm
- Centre de gravité de ne doit pas être supérieur à la mi-longueur des fourches
- Différentes capacités de charge sont disponibles

Description

Ce lève palette convient sur les chantiers du bâtiment et des travaux publics. **Charge du lève palette : de 600 à 3000 kg suivant modèle.**

L'équilibrage se fait soit manuellement (deux positions) soit automatiquement par ressort.

Le centre de gravité de la charge ne doit pas être supérieur à la mi-longueur des fourches.

En option : le protecteur de sécurité protège contre les chutes.

Certifications

Garantie **1 an**  

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	EQUILIBRAGE	CHARGE (KG)	HAUT. EXT. (MM)	HAUT. UTILE (MM)	ECARTEMENT FOURCHES (MM)	LONG. FOURCHES (MM)	DIM. FOURCHES LXH (MM)	POIDS (KG)
11.0750.01	Manuel	600	2120	1500	500	1000	100 x 40	175,0
11.0750.02		1000	2120	1500	500	1000	100 x 40	180,0
11.0750.03		1500	2170	1545	500	1000	100 x 40	185,0
11.0750.04		2000	2425	1790	500	1000	120 x 40	205,0
11.0750.05		3000	2225	1590	500	1000	120 x 50	225,0
11.0750.06	Automatique par ressort	600	2615	1500	500	1000	100 x 40	195,0
11.0750.07		1000	2615	1500	500	1000	100 x 40	200,0
11.0750.08		1500	2665	1545	500	1000	100 x 40	205,0
11.0750.09		2000	2950	1790	500	1000	120 x 40	225,0
11.0750.10		3000	2750	1590	500	1000	120 x 50	240,0

Voir en ligne Lève-palette lourd et robuste

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

Accessoires disponibles pour Lève-palette lourd et robuste

Nom	Délai
-----	-------

Voir en ligne Lève-palette lourd et robuste

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com