# FICHE TECHNIQUE

## Machine à projeter extérieure thermique

## COMPACT-PRO 60 | ref.30900

Machine à projeter thermique polyvalente pour la projection extérieure, simple et fiable.
De fabrication française, elle est équipée d'un pupitre de commande à boutons pour une utilisation simplifiée, d'un accélérateur automatique et d'un compteur pour le dosage d'eau.

**APPLICATIONS**
Gros chantiers sur façades en enduits hydrauliques, mortiers, I.T.E. ...

| | |
|---|---|
| Moteur | Kohler LDW 1003 |
| Puissance moteur | 18 kW |
| Carburant | Gasoil |
| Réservoir gasoil | 25 L |
| Refroidissement | liquide |
| Vitesse de rotation | 2500 tr/min |
| Nombre de cylindres | 3 |
| Consommation | 3,1 L/h |
| Circuit hydraulique | 28 L |
| Compresseur | bi-cylindre |
| Débit compresseur à 4 bars | 400 L/min |
| Tableau voyant moteur | complet |
| Commandes hydrauliques | manuelles |
| Réglage vitesse rotation malaxeur | oui |
| Réglage vitesse pompe | oui |
| Commande accélérateur auto | oui |
| Capacité cuve malaxeur | 230 L |
| Bonde de vidange malaxeur | 3 pouces |
| Rampe de diffusion d'eau | oui |
| Compteur d'eau | oui |
| Hélice à pâles | oui |
| Rotation | 2 sens |
| Hauteur de chargement malaxeur | 86 cm |
| Capacité de cuve trémie | 200 L |
| Bonde de vidange trémie | 3 pouces |
| Débit variable | de 0 à 60 L/min |
| Pression | de 0 à 40 bar |
| Granulométrie | jusqu'à 6 mm |
| Pompe | MAP 11 |
| Marche arrière de la pompe | oui |
| Pression maxi nettoyeur H.P. | 140 bar |
| Débit nettoyeur H.P. | 11 L/min |
| Long. hors tout avec flèche | 3,55 m |
| Long. hors tout sans flèche | 3,09 m |
| Largeur hors tout | 1,26 m |
| Hauteur au point le plus haut | 1,29 m |
| Poids avec pleins huile & gasoil | 720 kg |
| Niveau sonore | 101 Lwa |
| Hauteur de refoulement | 50 m |
| Longueur de tuyau maxi | 60 m |

## Livré avec

- 1 pompe MAP 11
- 1 tuyau produit Ø35 x13,30 m en M50 x F35
- 1 tuyau produit Ø35 x13,30 m en M35 x F35
- 1 tuyau Ø25 x 5 m en M35 x M25
- 1 tuyau air Ø10 x 33 m
- 1 lance de projection
- 8 buses (Ø8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 & 22)
- 3 buses à joint (Ø10, 12 & 14)
- 2 balles de nettoyage Ø30
- 2 balles de nettoyage Ø50
- 1 pompe à graisse avec 1 cartouche graisse
- 1 adaptateur contrôleur de pression
- 1 contrôleur de pression
- 1 lance nettoyeur H.P. complète
- 1 tuyau nettoyeur H.P. 10m
- 1 mallette de rangement
- 1 sangle de suspension

EUROmair