



1 BLOW

MODEL

2XL

Model :

2 Cavities	Cavités
XL Bottles up to 12 L	Bouteilles jusqu'à 12 L

Output :


Nominal output (+/-5%) for standard bottles

3400 b/h - 0.5 L - 16 gr preform - 30/25 neck / col
2000 b/h - 5 L - 76 gr preform - 38 mm neck / col
1600 b/h - 8 L - 95 gr preform - 48/40 neck / col
1400 b/h - 10 L - 120 gr preform - 48/40 neck / col




OPTION **2XL** O

O Oval bottles	Bouteilles ovales
-----------------------	-------------------



OPTION **2XL** N

N Neck orientation	Orientation du col
---------------------------	--------------------



OPTION **NEW** **2XL** SG

SG Sure Grip®	Poignée moulée
----------------------	----------------



OPTION **2XL** HF

HF Hot Fill bottles	Bouteilles "Hot Fill"
----------------------------	-----------------------





1BLOW

MODEL

2XL

Information :

Adjustable blowing pressure	≤ 40 bar (5L) 450 Nm ³ /h	Pression de soufflage ajustable
Pre-blowing pressure	1-15 bar	Pression de pré-soufflage
Dew point	+3°C	Point de rosée
Recovered from 40 bar blowing	7 bar	Air récupéré du soufflage 40 bar
Installed power	65 Kw	Puissance installée
Voltage	3x400 V + Gr	Tension maximum
Power consumption depending on preform / Bottle		
Water flow	3 m ³ /h	Débit d'eau
Cooling water	3 bar	Pression d'eau de refroidissement
Water Temperature	≈ 10°C	Température d'eau

SPECIFICATIONS 2XL

Bottles :

Max height	410 mm	Hauteur maximum
Max diameter	225 mm	Diamètre maximum


Preforms :

Neck diameter	20 to 53 mm	Diamètre de col
Max body diameter : Less than 2 mm regarding biggest collar neck diameter		
Diamètre maxi de corps : Moins de 2 mm de différence entre corps et collerette		

POWER CONSUMPTION
ÉLECTRICITÉ



COMPRESSED AIR
AIR COMPRIMÉ



MADE IN
FABRIQUÉ EN



OPTIONS :

www.1blow.com

25 Zone d'Activités les Quatre Vents - 95650 Boissy l'Aillerie - FRANCE

Tel: +33 (0) 9 800 820 70 / Email : sales@1blow.com