

## Benne auto-basculante ouverte forte charge

Benne de stockage surbaissée sur socle ou roues jusqu'à 990 L

Départ usine **6 à 8 sem.** **LIVRAISON GRATUITE\***



### Points forts du produit

- Benne surbaissée pour la manutention dans des locaux bas de plafond
- Basculement automatique par contact et manuel par levier
- Loquet de sécurité évitant les déclenchements, à enlever avant basculement
- Cadre tubulaire renforcé, peinture anti-corrosion, double articulations indéformables
- Différents volumes et piètements sont disponibles

### Description

Benne surbaissée ouverte d'un volume de 580 à 990 litres pour les déchets à plat et les squelettes de découpe.  
 Benne renforcée pour les charges lourdes.  
 Finition en peinture anti-corrosion.  
 Caisse en tôle 30/10 ème soudée sur cadre tubulaire renforcé.  
 Double articulations indéformables.  
 Déclenchement automatique du basculement par contact et manuel par levier.  
 Double crochets de verrouillage avec loquet de sécurité évitant tout déclenchement intempestif lors des transferts, à enlever avant basculement.  
 Ré-enclenchement par appui de l'avant de caisse sur la benne collectrice ou au sol.  
 Fin de basculement amortie par ressorts et tampons.  
 Modèle sur socle avec prise transpalette entre les fourreaux (section interne 170 x 70 mm et entraxe fourreau de 900 mm).  
 Modèle sur roues équipé de 2 fixes et 2 pivotantes avec main courante, roulage latéral.

*\* Livraison gratuite en France métropolitaine hors Corse et îles.*

### Certifications

Garantie **1 an**  

### Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	VOLUME (L)	PIÉTEMENT	FINITION	CHARGE (KG)	PRÉHENSION	DIM. EXT. LXLH (MM)	DIM. INT. LXL (MM)	HAUT. INT.	HAUT. SOL/BEC (MM)	EPAISSEUR TÔLE	Ø ROULETTES	CDG FOURCHES 1200	ENTRAXE FOURREAUX	FOURRE SECTION INT.
12.0451.01	580	Sur socle	Epoxy	2500	Ma, Tp, Ce	2230 x 1295 x 620	2100 x 1100	250	370	30 / 10°	-	920	900	170 /
12.0451.04		Sur roues	Epoxy	2250	Ma, Tp, Ce	2230 x 1295 x 715	2100 x 1100	250	465	30 / 10°	160	920	900	170 /
12.0451.02	880	Sur socle	Epoxy	2500	Ma, Tp, Ce	2730 x 1535 x 620	2600 x 1350	250	370	30 / 10°	-	940	900	170 /

Voir en ligne Benne auto-basculante ouverte forte charge

Retrouvez toutes nos gammes sur [www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)

RÉFÉRENCE	VOLUME (L)	PIÉTEMENT	FINITION	CHARGE (KG)	PRÉHENSION	DIM. EXT. LXLXH (MM)	DIM. INT. LXL (MM)	HAUT. INT.	HAUT. SOL/BEC (MM)	EPAISSEUR TÔLE	Ø ROULETTES	CDG FOURCHES 1200	ENTRAXE FOURREAUX	FOURRE SECTION INT.
12.0451.05		Sur roues	Epoxy	2250	Ma, Tp, Ce	2730 x 1535 x 715	2600 x 1350	250	465	30 / 10°	160	940	900	170 /
12.0451.03	990	Sur socle	Epoxy	3000	Ma, Tp, Ce	3230 x 1785 x 570	3100 x 1600	200	370	30 / 10°	-	920	900	170 /
12.0451.06		Sur roues	Epoxy	2800	Ma, Tp, Ce	3230 x 1785 x 710	3100 x 1600	200	510	30 / 10°	200	920	900	170 /

Voir en ligne Benne auto-basculante ouverte forte charge

Retrouvez toutes nos gammes sur [www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)