

BROCHURE

mod. L21-RGB-CV

DESCRITPION DE LA MACHINE

Lave-vaisselle à translation avec Condenseur de buées




- Cod.AA00937
- Lave-vaisselle à translation Volt 400/3/N 50Hz
- Linéaire/angulaire
- Carrosserie entièrement en acier inox 18/10 AISI 304
- Condenseur de buées avec récupération de chaleur
- Filtres en cuve intégraux en acier inoxydable
- Cuve à double paroi avec fond incliné
- **TABLEAU DE COMMANDES INTERACTIF À LED RGB**
  Le tableau de commandes lumineux interactif à voyant LED RGB rend plus facile l'utilisation du lave-vaisselle.
  Les différentes couleurs du bouton cycle indiquent dans quelle phase de fonctionnement votre lave-vaisselle se trouve.
  Couleur rouge : machine sous tension (stand-by).
  Couleur jaune : phase de chauffage ou remplissage.
  Couleur verte : machine prête, il suffit de presser le bouton pour démarrer le cycle de lavage.
  Couleur bleue : cycle en cours.
  Couleur violet fixe : auto-lavage.
- Thermomètres digitaux
- Lavage inférieur et supérieur rotatif en acier inox
- Rinçage inférieur et supérieur rotatif en acier inox
- Le cycle commence lorsque le capot est fermé
- Remplissage cuve automatique
- Thermocontrol
- Dispositif de sécurité à l'ouverture du capot
- Doseur de produit pour rinçage
- Commandes incorporées dans un tiroir pour faciliter l'entretien
- Dotation: 2 paniers assiettes - 1 panier générique - 2 godets à couverts

LES AVANTAGES DU NOUVEAU SYSTÈME



VOUS ÉCONOMISEZ PUISQUE VOUS N'AVEZ PAS BESOIN D'ALIMENTER LA MACHINE EN EAU CHAUDE.

VOUS ÉCONOMISEZ IMMÉDIATEMENT 9 Kw !

VOUS RECUPEREZ 20°C !

VOUS TRAVAILLEZ DANS DES MILIEUX PLUS SALUBRES !

IL NE FAUT PAS UN SYSTÈME D'ASPIRATION ADDITIONNEL !

DONNÉES TECHNIQUES

*DIMENSIONS:	620 x765 x 1690 H	mm
*DUREE DU CYCLE	2-3-4 / 1-2-3	min.
*DEBIT Assiettes/ H	540-360-270 / 1080-540-360	Nr.
*NUM.ASSIETTES PAR CASIER	12-18	Nr.
*DIMENSIONS CASIER	50 x 50	cm
*OUVERTURE DE CHARGEMENT	**415**	mm
*ELECTROPOMPE	650	W
*RESISTANCE CUVE	3.000	W
*RESISTANCE SURCHAUFFEUR	9.000	W
*PUISSANCE TOTALE	9.650	W
*CAPACITE DE LA CUVE	34	Lit.
*CAPACITE DU SURCHAUFFEUR	5	Lit.
*ALIMENTATION EAU FROIDE	15÷18	°C

OPTIONS

cod.AC00221 Doseur de produit lessiviel
cod.AC00550 Groupe pompe de vidange avec filtre
cod.AC00035 Surpresseur d'eau incorporé (230 V monophasé)
cod.AC00125 Plan de travail entrée ou sortie avec étagère basse mm 700
cod.AC00026 Système de rinçage absolu SRS avec Break Tank
cod.0400367 Support panier pour glissère en angle



- Filtres cuve intégraux en acier inoxydable



- Glissière inox démontable pour un nettoyage facile de la cuve



- Bras de lavage et rinçage en acier inoxydable

