

Sangles de bottelage de flexibles hydrauliques SAFESTRIP

Les sangles de bottelage SAFE-STRIP sont commodes pour les bottes de flexibles et elles sont réutilisables à volonté.

Il existe trois types de sangles Safe-Strip :

Les sangles Safe-Strip avec ou sans œillet de montage sont produites à partir de polypropylène et ont des attaches Velcro®. La résistance moyenne à la rupture de la sangle Safe-Strip est 1500 N. La boucle est en acier inoxydable et la largeur de la bande est de 40 mm.

Sangle Safe-Strip, version standard

Référence produit	Longueur	Botte max
ST-RD70	310mm	70mm
ST-RD100	435mm	100mm
ST-RD125	505mm	125mm
ST-RD155	605mm	155mm
ST-RD180	680mm	180mm



Safe-Strip avec œillet de montage

Référence produit	Longueur	Botte max
ST-RDR70	340mm	70mm
ST-RDR100	455mm	100mm
ST-RDR125	540mm	125mm
ST-RDR155	660mm	155mm
ST-RDR180	765mm	180mm



Ces types de sangle Safe-Strip sont vendus en **lots de 10 sangles**.
Le texte sur la sangle Safe-Strip est tissé avec du fil blanc.

Le troisième type de sangle Safe-Strip est équipé d'une boucle à ouverture rapide. La largeur de la sangle est de 25 mm et elle comporte également un texte tissé avec du fil blanc. Notre sangle a un bord conique pour un enfilage facile dans la boucle et une boucle pour tenir l'extrémité de la sangle !

Sangle Safe-Strip avec boucle

Référence produit	Longueur
ST-FLL50	500mm
ST-FLL100	1000mm
ST-FLL150	1500mm



Ces types de sangle Safe-Strip sont vendus en **lots de 25 sangles**.