



### IT DOTAZIONE STANDARD

- Scatola ingranaggi in ghisa con ruota libera 540 giri/min
- Portellone posteriore apribile
- Rullo posteriore registrabile con raschiatore
- Spostamento idraulico dell'attacco a 3 punti
- Rotore bilanciato elettronicamente a mazze
- Tenditore registrabile
- Slitte laterali regolabili in altezza
- Attacco universale a 3 punti cat. I-II
- Cardano T8 da 1000 mm

### EN STANDARD EQUIPMENT

- Cast iron gearbox with free wheel 540 rpm
- Opening rear hatch
- Adjustable rear roller with scraper
- Hydraulic side shift
- Electronically-balanced rotor with hammer blades
- Adjustable tensioner
- Height adjustable lateral skirts
- Universal 3 points linkage cat. I-II
- PTO shaft T8 1000 mm

### FR ÉQUIPEMENT STANDARD

- Boîte à engrenages en fonte avec roue libre 540 tours/min
- Portière arrière ouvrable
- Rouleau postérieur réglable avec raclette
- Déport hydraulique de l'attelage à 3 points
- Rotor équilibré électroniquement à marteaux
- Attelage réglable
- Patins latéraux réglables en hauteur
- Attelage universel à 3 points cat. I-II
- Cardan T8 de 1000 mm

### ES EQUIPO ESTÁNDAR

- Caja de cambios en hierro fundido con rueda libre 540 rev/min
- Conpuerta manual trasera
- Rodillo trasero ajustable con raspador
- Desplazamiento hidráulico de 3 puntos
- Rotor equilibrado electrónicamente con martillos
- Tensor ajustable
- Patines ajustables en altura
- Enganche universal de 3 puntos cat. I-II
- Cardán T8 1000 mm

M	€	Barcode	Tractor	Tractor	Weight	Power	Spindles	Knives	Hammers	Shift
MODELLO	COSTO	CODICE	LARGHEZZA LAVORO cm	LARGHEZZA TRASPORTO cm	PESO kg	POTENZA cv	CINGHIE n°	COLTELLI n°	MAZZE n°	SPOSTAMENTO cm
GMZ 180	4.200,00	T.14.180	180	197	570	65-100	5	40	16	88/92 • 36/144
GMZ 200	4.400,00	T.14.200	200	217	604	65-100	5	40	20	88/112 • 36/164
GMZ 220	4.600,00	T.14.220	220	237	638	65-100	5	48	24	105/115 • 52/167