





## Appareils de signalisation sonores

### Electronic Multi-Tone Sounders 142

Hiérarchie	Produit	Coloris	Tension électrique	Dimensions en mm	Fixation	
	142	Sirène polyphonique WM 42 sons	gris	115 - 230 V AC	155 x 168 x 168 mm	fixation sur équerre
	142	Sirène polyphonique WM 42 sons	rouge	115 - 230 V AC	155 x 168 x 168 mm	fixation sur équerre
	142	Sirène polyphonique WM 42 sons	gris	18 - 30 V DC	155 x 168 x 168 mm	fixation sur équerre
	142	Sirène polyphonique WM 42 sons	rouge	18 - 30 V DC	155 x 168 x 168 mm	fixation sur équerre

#### Sirène polyphonique WM 42



<b>Numéro de commande:</b>	142.100.68
<b>Raccordement:</b>	borne à vis, 2,5mm <sup>2</sup> max., fil unique
<b>Fixation:</b>	fixation sur équerre
<b>Entrée de câble:</b>	presse-étoupe M20 x 1,5 (non inclus)
<b>Puissance acoustique extern:</b>	120dB
<b>Dimensions en mm:</b>	155 x 168 x 168 mm
<b>Type de protection:</b>	IP66
<b>Tension électrique:</b>	115 - 230V
<b>Type de tension:</b>	AC
<b>Courant absorbé:</b>	130/65 mA
<b>Plage de température:</b>	-25°C...+75°C
<b>Type de son:</b>	42 sons
<b>Fréquence acoustique:</b>	env. 300 à 4000Hz
<b>Matériel du boîtier:</b>	PC/ABS-Blend

Sirène polyphonique WM 42 sons



<b>Numéro de com-</b>	142.000.68
<b>Raccordement:</b>	borne à vis, 2,5mm <sup>2</sup> max., fil unique
<b>Fixation:</b>	fixation sur équerre
<b>Entrée de câble:</b>	presse-étoupe M20 x 1,5 (non inclus)
<b>Puissance acoustique extern:</b>	120dB
<b>Dimensions en mm:</b>	155 x 168 x 168 mm
<b>Type de protection:</b>	IP66
<b>Tension électrique:</b>	115 - 230V
<b>Type de tension:</b>	AC
<b>Courant absorbé:</b>	130/65 mA
<b>Plage de tempéra-</b>	-25°C...+75°C
<b>Type de son:</b>	42 sons
<b>Fréquence acous-</b>	env. 300 à 4000Hz
<b>Matériel du boîtier:</b>	PC/ABS-Blend

Sirène polyphonique WM 42 sons



<b>Numéro de com-</b>	142.100.55
<b>Raccordement:</b>	borne à vis, 2,5mm <sup>2</sup> max., fil unique
<b>Fixation:</b>	fixation sur équerre
<b>Entrée de câble:</b>	presse-étoupe M20 x 1,5 (non inclus)
<b>Puissance acoustique extern:</b>	120dB
<b>Dimensions en mm:</b>	155 x 168 x 168 mm
<b>Type de protection:</b>	IP66
<b>Tension électrique:</b>	18 - 30V
<b>Type de tension:</b>	DC
<b>Courant absorbé:</b>	450 mA
<b>Plage de tempéra-</b>	-25°C...+75°C
<b>Type de son:</b>	42 sons
<b>Fréquence acous-</b>	env. 300 à 4000Hz
<b>Matériel du boîtier:</b>	PC/ABS-Blend

## Sirène polyphonique WM 42 sons



<b>Numéro de commande:</b>	142.000.55
<b>Raccordement:</b>	borne à vis, 2,5mm <sup>2</sup> max., fil unique
<b>Fixation:</b>	fixation sur équerre
<b>Entrée de câble:</b>	presse-étoupe M20 x 1,5 (non inclus)
<b>Puissance acoustique extern:</b>	120dB
<b>Dimensions en mm:</b>	155 x 168 x 168 mm
<b>Type de protection:</b>	IP66
<b>Tension électrique:</b>	18 - 30V
<b>Type de tension:</b>	DC
<b>Courant absorbé:</b>	450 mA
<b>Plage de température:</b>	-25°C...+75°C
<b>Type de son:</b>	42 sons
<b>Fréquence acoustique:</b>	env. 300 à 4000Hz
<b>Matériel du boîtier:</b>	PC/ABS-Blend