



KERN

Dynamomètre en inox IP65

Dynamomètre Kern HCN

Départ usine **24h / 48h**

Points forts du produit

- Dynamomètre autonome en inox IP65 à affichage avant et arrière
- Normes : EN 13155 et EN 61010-1
- Autonomie de fonctionnement : 200 heures
- Crochet et mousqueton en inox
- Capacité de pesée : 50 à 200 kg

Description

Dynamomètre en inox, prêt à l'emploi pour le pesage de charges suspendues lourdes.

Idéal pour une pesée de contrôle rapide en production, réception et expédition et agro-alimentaire.

Fonctions du dynamomètre : Fonction data hold permettant de garder l'affichage du poids à l'écran.

Fonction AUTO-OFF après 3 min d'inactivité.

Affichage de charge de pointe (peak-hold), fréquence de mesure : 5 Hz.

Affichage double à l'arrière du dynamomètre.

Programme d'ajustage externe CAL.

Répond aux exigences des normes EN 13155 (équipements amovibles de prise de charge / résistance à la rupture) et EN 61010-1 (sécurité électrique).

Protection IP65 :

- Protection totale contre les poussières.
- Protection contre les jets d'eau de toutes directions, de 2,5 à 3 mètres de distance.

Caractéristiques techniques du dynamomètre :

Ecran LCD, hauteur de chiffre 11 mm.

Boîtier inox indice de protection IP65, Lxpxh : 95 x 55 x 175 mm.

Ouverture de support de charge : de 14 mm.

Crochet et mousqueton en acier inoxydable.

Largeur d'ouverture d'environ 25 mm (crochet) et d'environ 15 mm (mousqueton).

Hauteur avec crochet et mousqueton : 315 mm.

Alimenté par des piles de type AA (2 x 1,5 V) incluses.

Autonomie env. 200 h.

Température ambiante tolérée : 5°C à 35°C.

Certificat DKD en option (+5 jours de délais).

Certifications

Garantie **2 ans** ISO **9001**



Voir en ligne Dynamomètre en inox IP65

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	HOMOLOGATION	CERTIFICAT DKD	TYPE	OUVERTURE SUPPORT DE CHARGE	CAPACITÉ (KG)	PRÉCISION (KG)	REPRODUCTIBILITÉ (KG)	LINÉARITÉ (KG)	POIDS (KG)
14.1366.02	Non	963-128H	Dynamomètre	95 / 55 / 175 / 14	50	0,1	0,1	0,2	0.8
14.1366.03	Non	963-129H	Dynamomètre	95 / 55 / 175 / 14	100	0,2	0,2	0,4	0.8
14.1366.04	Non	963-129H	Dynamomètre	95 / 55 / 175 / 14	200	0,5	0,5	1	0.8

Accessoires disponibles pour Dynamomètre en inox IP65

Nom	Délai
-----	-------

Voir en ligne Dynamomètre en inox IP65

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com