



FRANCK SERVAGE
Machines de Nettoyage par Ultrasons
Machines de Nettoyage par Aspersion

EURO-TECH SA
16, chemin des Fontaine
74107 VETRAZ MONTHOUX
T.04.50.87.18.60
F.04.50.87.18.22
E-mail : commercial@eurotech74.fr

FONTAINE DEGRAISSAGE LESSIVIELLE



DESCRIPTION TECHNIQUE FONTAINE DE DEGRAISSAGE LESSIVIELLE

Structure en acier inoxydable. Fonds incliné pour vider le poste de lavage,
Caillebotis en acier inoxydable (surface 300 * 300 * 300) avec fond perforé diamètre 8, ce qui permet le nettoyage de petites pièces.

Une pompe en acier inoxydable permet de relever l'eau sur les brosses à poils en nylon renforcé et facilite le rinçage de vos pièces et évite les éclaboussures.

Le pilotage de la pompe est réalisé par une pédale.

Un thermostat permet de régler la température du bain jusqu'à 45°.

Capacité du réservoir :

Capacité : 130 litres
Chauffage : 2 Kw

Pompe :

Puissance : 0,31 Kw
Capacité : 30 litres/minute

Dimensions utiles :

Largeur : 700 mm
Profondeur : 570 mm
Capacité de charge : 150 Kg

Dimension :

Largeur : 720 mm
Profondeur : 580 mm
Hauteur de plan : 950 mm
Hauteur total : 1130 mm

Branchement :

Vanne de vidange : 1 pouce
Tension : 230 V / 50 Hz
Puissance électrique : 2,5 Kw

EURO-TECH SA
16, Chemin des Fontaines – VETRAZ MONTHOUX
74107 ANNEMASSE CEDEX
T.04.50.87.18.60 – F.04.50.87.18.22
E.mail : commercial@eurotech74.fr
www.eurotech74.fr