

Teltek **C80** Trieuse Pondérale

Haute précision
Haute vitesse

**PC Industriel avec système
d'exploitation windows XP**

**Grand écran 15"
multifunction**

**Multiples possibilités de mise
en réseau et de communications**

**Entièrement en inox IP66
Conforme aux standards de
l'industrie agroalimentaires**



La Teltek C80 est équipé d'un PC industriel avec windows XP. La trieuse pondérale intègre un écran tactile de 15" de haute qualité pour faciliter un maximum la flexibilité et l'utilisation de l'opérateur.

Conçu et fabriqué selon les meilleurs standards de l'ingénierie avec la fiabilité et la longévité qui le destine à une utilisation dans les environnements les plus durs et les plus hostiles.

Teltek C80

Trieuse Pondérale

La conception précise et ingénieuse de la Teltek C80 autour du châssis Teltek C garantit une stabilité de pesage, une précision et une régularité dans les mesures. Fabriquée en inox, IP66, avec des convoyeurs équipés de moteur "brushless" à courant continu exempt d'entretien.

The C80 est disponible dans de nombreuses dimensions et d'équipements d'éjection sur demande incluant: soufflette, vérin, simple ou double flipper, bras déviateur et trappe d'éjection.

La Teltek C80 est dotée de nombreuses fonctionnalités réseaux, retour d'infos et possibilités de communications. (usb, ethernet, wifi, bluetooth) fournissant aux opérateurs et aux responsables production une gestion complète de contrôle de la trieuse. Un ensemble complet avec détecteur de métal est aussi disponible.

Un système d'affichage et son programme peut gérer jusqu'à 4 systèmes de pesage en parallèle.

Le mécanisme de la trieuse Teltek est très facile à nettoyer avec le système de bande démontable sans outils et intègre une cellule de pesée en inox conçue pour garantir un entretien facile et un pesage fiable à long terme.

Châssis Teltek C

Le châssis Teltek C est la plateforme commune des trieuses pondérales de la série CXX.

Le matériel ainsi que le logiciel sont développés par Teltek et permet à nos trieuses pondérales de très hautes performances de pesage. Le châssis Teltek C peut s'intégrer à de nombreuses applications et s'adapter à différents environnements. Le châssis Teltek C peut se combiner avec les interfaces C20, C60 ou C80.

Spécifications

Capacité de charge:	de 15-25000 grammes ou 15-60000 grammes
Précision:	de 0,1 grammes
Vitesse:	maximum 500ppm (depend de la taille)
Châssis de la trieuse:	Teltek C
Ecran:	15" Tactile
PLU/Memorire programme:	1000 (extensible à 5000)
Options:	Tout Inox IP66 ou Inox & Aluminium
Alimentations électrique:	110/230VAC 50/60
Dimensions:	Toutes les trieuses pondérale sont construite aux spécifications du client (taille de la bande)



Your local supplier:

CASSEL FRANCE, 11b rue Edouard Floquet
49000 Angers - France

tel. 0033(0)9 53 04 87 60 | email. info@casselfrance.com