

## Crochet peseur compact avec écran

Dynamomètre de traction compact à écran intégré - KERN HFA  
Départ usine **48h / 72h**



### Points forts du produit

- Crochet peseur et dynamomètre de traction robuste et compact
- Idéal pour les zones étroites, pour l'industrie, les installations, les expéditions
- Normes : EN 13155 et EN 61010-1
- Autonomie de fonctionnement : 15h ou 30h, selon le rétroéclairage
- Capacité de pesée : 600 à 10000 kg

### Description

Balance à grue compacte avec écran intégré pour charges lourdes. Très robuste et légère, elle peut s'utiliser dans le secteur industriel, sur les chantiers, dans les zones de logistiques ou lors d'installations. Fonctions de la balance à grue : Fonction hold permettant de garder l'affichage du poids à l'écran. Fonction Tare pour remettre l'affichage à 0. Des charges supplémentaires ou déduites sont affichées directement. Très mobile grâce à sa légèreté et son format, cette balance à grue peut être transportée partout. Affichage de charge de pointe (Peak-Hold). Crochet peseur pouvant être utilisé en tant que dynamomètre pour mesurer les forces de traction. Principe de pesée avec jauge de contrainte. Programme d'ajustage externe CAL. Répond aux exigences des normes EN 13155 (équipements amovibles de prise de charge / résistance à la rupture) et EN 61010-1 (sécurité électrique). Caractéristiques techniques de la balance à grue : Grand écran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 23 mm. Fonctionnement avec batterie interne, d'une durée de service de 15 à 30 h, selon le rétroéclairage. Modèles avec une capacité inférieure à 3 tonnes : boîtier en aluminium avec bague en acier. Modèle avec une capacité supérieure à 3 tonnes : boîtier et bague en acier. Alimentation possible par pile 3 x 1,5 V AA (non fournies). Autre unité de mesures : kg, lb, N. Température ambiante tolérée : 5° C à 35°C. Certificat DKD en option (+5 jours de délais).

### Certifications



### Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	CAPACITÉ	PRÉCISION	LINÉARITÉ	REPRODUCTIBILITÉ	HOMOLOGATION	CERTIFICAT DKD	TYPE	LARG. OUVERTURE	CAPACITÉ (KG)	PRÉCISION (KG)	LINÉARITÉ (KG)	REPRODUCTIBILITÉ (KG)	OU
10.6569.01	600	0,2	0,6	0,2	90 / 55 / 100 / Non	963-130H	Dynamomètre	90 / 55 / 255 / 27	600	0,2	0,6	0,2	
10.6569.02	1000	0,5	1	0,5	90 / 55 / 100 / Non	963-130H	Dynamomètre	90 / 55 / 255 / 27	1000	0,5	1	0,5	
10.6569.03	3000	1	2	1	90 / 61 / 100 / Non	963-132H	Dynamomètre	90 / 61 / 255 / 27	3000	1	2	1	
10.6569.04	5000	2	4	2	90 / 61 / 100 / Non	963-132H	Dynamomètre	90 / 61 / 255 / 30	5000	2	4	2	
10.6569.05	10000	5	10	5	90 / 71 / 100 / Non	963-133H	Dynamomètre	90 / 71 / 275 / 40	10000	5	10	5	

Voir en ligne Crochet peseur compact avec écran

Retrouvez toutes nos gammes sur [www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)