

# Borel

Standard Furnaces & Ovens

Switzerland



Photos for illustration purposes only

## GENERATEUR D'AMMONIAC CRAQUE 950 °C GE 950

**Définition:** Générateur d'ammoniac craqué pour traitements thermiques, brasage et soudage (sans oxydation ni coloration).

**Construction:** Châssis mécano-soudé.

**Isolation:** Isolation céramique de la cornue chauffée.

**Chauffage:** Eléments chauffants entourant l'enceinte utile.

**Electrique:** Tension 3x400 VAC, fréquence 50 Hz.

**Régulation:** Régulateur PID Axron Swiss. Programmateur horaire pour mise en marche/arrêt différé.

**Documentation:** Certification CE, notice d'utilisation en français.

**Type de gaz:** Craquage de l'ammoniac: en sortie composition constante de 25% d'azote et 75% d'hydrogène. Pour 1 Kg d'ammoniac, on obtient 2,7 m3 de gaz de protection fortement réducteur.



MODELE	CODE ARTICLE	Dim. Ext. (LxHxP) (mm)	Débit (m <sup>3</sup> /heure)	Nombre de sortie	Puissance (kW)	Poids (kg)
GE 950-3	N810066	560 x 865 x 810	3	2	3	152
GE 950-7	B111765	930 x 970 x 675	7	3	7	220

**SOLO Swiss SA**

Grandes-Vies, 25 - CH-2900 Porrentruy - Switzerland

Tel : +41 (0)32 756 64 00

Fax : +41 (0)32 465 96 05

borel@soloswiss.com

[www.borel.eu](http://www.borel.eu)