



## Pelle basculante

Pelle basculante métallique pour ramassage

Départ usine **6 à 8 sem.**

### Points forts du produit

- Pelle basculante métallique pour ramassage de déchets, sables, gravats
- Pelle munie de fourreaux permettant une prise sur chariot élévateur
- Sécurisé par un système anti-basculement intempestif et une chaîne anti-glisserment
- Finition poudre époxy
- Résiste à la corrosion et aux rayures

### Description

Pour le ramassage de sable, gravats, déchets, etc.

Structure très robuste en tôle épaisse, renforcée par raidisseurs. Avant de la pelle renforcé.

Vidage commandé par le cariste en position assise, sécurisé grâce à un système anti-basculement intempestif.

Guide-fourches dans la structure portante.

Benne sécurisée par une chaîne anti-glisserment.

Finition poudre Epoxy polymérisée à 190°C pendant 30 mn après dégraissage et phosphatation. Résiste à la corrosion et aux rayures.

Commande minimum : 1 pièce / coloris.

### Caractéristiques :

<b>Référence</b>	<b>12.0511.01</b>
Volume (L)	700
Charge (kg)	1000
Entraxe fourreaux	785
Fourreaux section int.	160 / 40
Préhension	Ce
Déclenchement	Manuel
Finition	Epoxy
Long. ext. (mm)	1420
Larg. ext. (mm)	1270
Haut. ext. (mm)	570
Haut. utile (mm)	570
Poids	200

Voir en ligne Pelle basculante - Référence 12.0511.01

Retrouvez toutes nos gammes sur [www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)