

# TIGRE

THE 15 SERIES



## LE TIGRE : petit, mais un grand ami



Le Tigre est le tracteur avec des roues de même diamètre le plus compact de la gamme Antonio Carraro. Cette machine formidable a été conçue pour de multiples travaux dans les parcs et les jardins, les stades, pour l'entretien des municipalités et de petites exploitations agricoles.

Les modèles Tigre de la Série 15 présentent des caractéristiques essentielles comme **la fiabilité, le confort et la sécurité**. Notamment, le châssis intégral oscillant Antonio Carraro **ACTIO™** offre une répartition équitable des poids, une excellente adhérence, un minimum de compactage au sol, un confort de travail de première catégorie, un centre de gravité bas.

Les quatre roues motrices ainsi que le châssis ACTIO™ contribuent à l'excellent confort et à la sécurité de travail de même qu'à **une traction et à une adhérence au sol constantes**.

Fiables et écologiques et avec une boîte de vitesse mécanique à 12 rapports dont 8 avant et 4 arrière pour une gamme complète de vitesses dans les deux sens de conduite, les moteurs diesel à 4 temps de ces tracteurs permettent de réaliser **d'importantes économies sur les consommations**. Grâce à toutes ces performances, le travail dans des milieux très différents est assuré 365 jours par an. Ainsi donc, chaque propriétaire d'un Tigre découvrira qu'à **chaque saison, il a un ami en plus**.





# DONNÉES TECHNIQUES : TIGRE 3200

## THE 15 SERIES



<b>Châssis</b>	Châssis Intégral Oscillant ACTIO™ • Roues directrices • Quatre roues motrices égales				
<b>Moteur</b>	Diesel à injection indirecte Réglementation émissions : Phase 3A      Nombre cylindres : 3 Cylindrée (cc) : 1115      Puissance kW/CH (97/68/CE) : 18/25 Tours/min maxi : 3000      Couple maxi (Nm/tours) : 67,8/2000 Refroidissement : Eau      Réservoir carburant (l.) : 20				
<b>Transmission</b>	Boîte de vitesse mécanique à 12 rapports, 8 avant et 4 arrière				
<b>Prise de force</b>	Standard à 540 t/mn et synchr. avec toutes les vitesses de la boîte				
Arbre	Profil ASAE 1" 3/8 à 6 cannales				
<b>Relevage hydraulique</b>	Postérieur avec attelage à 3 points (cat.1) - Capacité (Kg) : 950				
Pression d'exercice (bar)	140				
<b>Direction</b>	Hydraulique				
<b>Freins</b>	De service et de stationnement				
<b>Pneumatiques</b>	7.50-16	6.50-16	7.5L-15	29x12.50-15 STG	29x12.50-15 GARDEN
Largeur min. hors tout (mm)	1155	1070	1110	1375	1375
Garde au sol (mm)	330	316	310	305	305
<b>Poids</b> sur route (Kg)	1000				
<b>Dimensions</b>	Empattement : 1100		Porte-à-faux avant : 860		
	Longueur : 2640		Huteur : 1630		



### Équipement de série

Blocage différentiel antérieur et postérieur indépendante • Siège à suspensions et réglable  
• Ceintures de sécurité • Arceau de sécurité pliable • Crochet de remorque • Barre à trous  
• Klaxon • Système lumières • Prise de courant • Stop et indicateurs de direction • Série de voyants de contrôle • Chronotachygyromètre • Interrupteur de démarrage de sécurité

### Options

Phare de travail AR orientable • Masses de roues • Prise hydraulique simple effet avec 1 accouplement rapide AR • Ailes larges

Les caractéristiques et illustrations de ce prospectus sont données à titre indicatif et sont modifiables sans préavis.



**ANTONIO CARRARO SPA**  
Via Caltana, 24  
35011 Campodarsego Padova ITALY  
info@antoniocarraro.it  
antoniocarraro.com  
COD. 4 7316 113 - 05/2014

