

TIP-ROLLER XL



12,30 m Tip-Roller XL avec anneaux Cambridge & Spring-Board double.



- Robuste châssis poutre en acier profilé.
- Repliage et dépliage hydraulique. tracteur à l'arrêt.
- Les 5 sections sont pendulaires et indépendantes.
- **HE-VA Système SAT**: Système hydraulique de transfert de poids (attelage, vérin et roues).
Ce système assure une pression au sol uniforme sur toute la largeur de travail.
- La longévité est assurée par les points de graissage sur tous pivots et paliers.

Prix & Caractéristiques techniques

Largeur de transport: 3,00m

Largeur de travail	Type d'anneaux	Nbre de rayons	Nbre d'anneaux	Poids kg	Puissance requise CV	Réf.	
*12,30 m	Cambridge 560 mm/22,5" (3)	9	236	11.900	190-220	63086-54	
	Cambridge 620 mm/24" (3)	10	236	12.600	190-220	63086-62	
	Etoile 550/600 mm (3)	♦	244	12.000	190-200	63086-57	
	Crosskill 550-600 mm (3)		125	11.900	170-200	63086-63	
	Ondulé 2D 550 mm (3)	9	150	10.600	180-210	63086-59	
	Ondulé 2D 600 mm (3)	10	150	11.140	180-210	63086-60	
*15,30 m	Cambridge 560 mm/22,5"	9	292	14.250	200-250	63088-54	
	Etoile 550/600 mm	♦	302	14.800	200-250	63088-57	
	Crosskill 550-600 mm		153	14.580	180-230	63088-63	
	Ondulé 2D 550 mm	9	187	13.050	190-240	63088-59	
	Ondulé 2D 600 mm	10	187	13.500	190-240	63088-60	

* Requier 3 prises double effet.

♦ Fonte Ductile.

(3): Homologation possible, voir équipement en option

EQUIPEMENT STANDARD

- Roues: 710/40 R22.5
- Arbres Ø60 mm montés sur roulements à billes oscillants double étanche et graisseur.
- Oeil tournant, boulonné, référence 630757046, voir page 116.
- Béquille hydraulique.
- Support de remisage pour prises à billes.
- Verrouillage automatique des sections latérales au transport.
- **HE-VA Système SAT hydraulique**: Système de transfert de poids sur toutes les 5 sections.
- Bagues de rattrapage de jeu sur arbre de chaque section.

EQUIPEMENT EN OPTION POUR TIP-ROLLER XL

Désignation	Poids	Réf.	
LED feux arrière avec câble et prise électrique	3 kg	63086-93	
(3) Rouleaux homologués DREAL, dont la charge sur l'essieu est supérieure à 3500 kg Incluant l'éclairage LED & freins DUAL (hydr. + pneum.) Suppl. de prix:		63080-29	
(3) Rouleaux homologués DREAL, dont la charge sur l'essieu est supérieure à 3500 kg Incluant l'éclairage LED & freins pneumatiques Suppl. de prix:	-	63080-45	
(3) Rouleaux homologués DREAL, dont la charge sur l'essieu est supérieure à 3500 kg Incluant l'éclairage LED & freins hydrauliques Suppl. de prix:	-	63080-46	
Distributeur HPV: Bloc électro hydr. à 4 fonctions, voir page 118	9 kg	63086-90	
Freins à air comprimé, montés sur modèle 12,3 m	18 kg	63086-91	
Freins à air comprimé, montés sur modèle 15,3 m	18 kg	63088-91	
Freins hydrauliques, montés sur modèle 12,30 m	7 kg	63086-92	
Freins hydrauliques, montés sur modèle 15,30 m	7 kg	63088-92	
Anneaux en fonte Ductile**			
Anneaux Cambridge 560mm/22,5" / anneaux ondulés 2D 550 mm en Ductile 9-rayons (fonte plus aciérée). Recommandés p/culture sans labour & sur sols jonchés de pierres. Suppl. par mètre	+10 kg par m	690150077	
Anneaux Cambridge 620mm/24" / anneaux ondulés 2D 600 mm en Ductile 10-rayons (fonte plus aciérée). Recommandés p/culture sans labour & sur sols jonchés de pierres. Suppl. par mètre	+10 kg par m	690150118	
Roulements sans entretien av/amortisseurs p/12,30-15,30 Suppl. par machine	-	63086-83	

** 8 ans de garantie de Voir l'aperçu des modèles de socs, voir page 77

Désignation	Modèle	Nbre de lames	Poids kg	Réf.	
* SPRING-BOARD 1 rangée lames 10x80 mm socs palettes 150 mm	12,30 m	48 lames	980	63086-70	
	15,30 m	60 lames	1.220	63088-70	
* SPRING-BOARD 2 rangées lames 10x80 mm socs palettes 150 mm	12,30 m	96 lames	2.150	63086-72	
	15,30 m	120 lames	2.680	63088-72	
* HERSE + SPRING-BOARD 1 rangée dents herse 65x12mm + 1 rangée SPRING-BOARD 10x80 mm	12,30 m	48 / 49 dents + lames	2.095	63086-74	
	15,30 m	60 / 61 dents + lames	2.610	63088-74	
SOCS FOURCHES p/Spring-Board Suppl. par rangée	12,30 m		6,3	63086-76	
	15,30 m		7,7	63088-76	
SYSTEME DE LIAISON - pour solidariser l'ensemble des lames Spring-Board. Suppl. par rangée	12,30 m		31	63086-78	
	15,30 m		31	63088-78	
EASY CHANGE - système d'échange rapide des socs, incluant 1 jeu de socs palettes + 1 jeu de socs fourches à 3 griffes. Suppl. par rangée	12,30 m		35	63086-80	
	15,30 m		40	63088-80	
Déflecteur de bordure p/lames Spring-Board		Suppl. par rangée	5	63301-00	
* SPRING-BOARD 1 rangée dents de herse Ø16 mm	12,30 m	48 dents	560	63086-71	
	15,30 m	60 dents	700	63088-71	
* SPRING-BOARD 2 rangées dents de herse Ø16 mm	12,30 m	90 dents	1.350	63086-73	
	15,30 m	112 dents	1.690	63088-73	
Pièces d'adaptation Multi-Seeder. Max 300 kg de semence dans la trémie. <i>Prix et info, voir page 103:</i>					
Largeur de travail	Modèle Multi-Seeder		Poids kg	Réf.	
12,30 m	Avec Auto-Controller - av/16 sorties		280	63086-75	
15,30 m	Avec Auto-Controller - av/24 sorties		320	63088-75	
Plateforme av/balustrade & marchepieds pour pieces d'adaptation Multi-Seeder				63099-55	

* Requier une prise double effet supplémentaire.