

CHARRUES HYDROPNEUMATIQUES

DIR ASH



Machine agricole, appropriée pour tracteurs de 80 à 200 HP avec corps final de labourage pouvant être exclu du travail ; elle est employée pour découper et retourner des terres mixtes, sèches ou humides, ou des terrains formés principalement de pierres. Sa profondeur de travail est comprise entre 25 et 30 cm. Le bâti, renforcé, est construit avec des éléments tubulaires et aciers à haute résistance mécanique de manière à prévenir les phénomènes de flexion de l'âge principal. La roue de stabilisation permet de travailler à profondeur constante et de maintenir la ligne correcte de travail. Le vaste espace entre les dents et le versoir élimine l'accumulation des résidus de culture. Le système de travail hydraulique absorbe et amortit tous chocs nuisibles en évitant ainsi les ruptures ; ce système présente, en outre, de grands avantages pendant le labour. Excellents résultats et productivité accrue du terrain grâce aux corps de travail conçus et dessinés pour garantir efficacement le retournement de la terre et l'aération du sol. Système de sécurité NO-STOP.

FICHE TECHNIQUE

Modello



Puissance



Interligne



Prof. max de travail



Poids



Larg. de travail



CHARRUES HYDROPNEUMATIQUES - DIR ASH

	(hp)	(cm)	(cm)	(kg)	(cm)
DIR ASH-3L-25	90	36	25	690	110
DIR ASH-2/3L-25	80	36	25	720	75-110
DIR ASH-4L-25	100	36	25	800	145
DIR ASH-3/4L-25	90	36	25	830	110-145
DIR ASH-4/5L-25	130	36	25	980	145-180
DIR ASH-3M-30	90	38	30	850	115
DIR ASH-2/3M-30	80-90	38	30	900	75-115
DIR ASH-4M-30	120	38	30	970	155
DIR ASH-3/4M-30	100-120	38	30	1020	115-155
DIR ASH-5M-30	160	38	30	1100	190
DIR ASH-4/5M-30	140-160	38	30	1150	155-190

Accessori di serie

Roues de profondeur