

Descriptif Série DOMINO CE

Epruvé à la location depuis plus de 10 ans,
Simple et rapide à monter et démonter, le modulaire
par excellence.

Superposable et juxtaposable, R+2
Qualité de fabrication contrôlée en usine (Iso 9001)

3 longueurs extérieures : 3,150 m – 6,035 m – 8,925 m

2 largeurs extérieures : 2,43 m – 2,92 m

Hauteur sous plafond : 2,50m

Hauteur hors tout : 2,94 m

Ossature conforme aux exigences de résistance mécanique
(eurocodes 1,3,5) ainsi que du marquage CE – Réaction au feu A1

Poteaux en tubes d'acier galvanisés 80x80x6 mm – Longérons de toiture en tôle pliée – Longérons de plancher longpan en tube d'acier grenailés peints 80 microns - Fourreaux de prise élévateur 180x80x3 mm – entraxe 920 mm

Bardage : Panneaux sandwich en mousse de polyuréthane de 40 mm, classement au feu M1(CSTB), parois extérieures en granité laqué blanc, parois intérieures lisses laquée blanc

Toiture et plafond : Tôles galvanisées 63/100ème – Isolation par une couche de laine de verre de 100 mm, avec pare-vapeur.

Plafond : Bacs en acier profilé laqué blanc

Plancher : Plancher en panneaux aggloméré hydrofuge 22 mm (CTBH)

Revêtement de sol : PVC U2P2 coloris bleu

Menuiserie alu : Porte cadre alu laquée blanc 892 x 2078 mm – Fenêtre coulissante laquée blanc 1800 x 1200 mm double vitrage avec volet roulant

Électricité : norme NFC 15.100 – 2PC – 1tél. – 1 intér. – 1 alim. Clim

Chauffage : 1 convecteur de 2000 W

OPTIONS :

Sol polyester – PVC U3P3 – Carrelage, isolation plancher avec tôle de sous-face galvanisée – Plancher renforcé pour 500 Kg ou 1000 Kg

Clim Window froid seul ou réversible ou clim Split System réversible

Oculus sur porte pleine - porte vitrée (simple ou double, avec ou sans barreau)

Peinture extérieure complète et/ou du bandeau, de la plateforme, des poteaux (RAL à définir)

Baie vitrée (fixe ou coulissante) avec possibilité de volets roulants

9 agences à
votre
service

Paris

Lyon

Nice

Toulon

Marseille

Montpellier

Bordeaux

Toulouse

Vannes

