



2 cylindres abrasifs pour le ponçage grossier et fin, en une étape de travail

CE



## DDS-225 / DDS-237 PONCEUSE A DOUBLE CYLINDRE

- ◆ Puissante et robuste, adaptée à l'usage professionnel en continu
- ◆ Ajustage précis du rouleau arrière pour le réglage de l'épaisseur de ponçage
- ◆ Changement rapide de la bande abrasive
- ◆ Possibilité d'utiliser des bandes abrasives de 75 mm et de 100 mm de large
- ◆ Le revêtement en caoutchouc dur du cylindre de ponçage garantit un résultat optimal de travail
- ◆ Le tapis d'entraînement est placé dans 4 broches massives
- ◆ L'engrenage d'entraînement à 2 vitesses permet de s'adapter aux différents bois
- ◆ 2 buses d'aspiration de 100 mm permettent un travail exempt de poussières

### Exécution standard

- ◆ **2 buses d'aspiration de 100 mm**
- ◆ **Socle fermé**
- ◆ **Bandé abrasive de grain 80**
- ◆ **Bandé abrasive de grain 100**

<b>Numéro d'article 400V</b>	<b>1791290T</b>	<b>10000649T</b>
<b>Modèle</b>	DDS-225	DDS-237
<b>Capacité de ponçage:</b>		
<b>Largeur max.</b>	635 mm	940 mm
<b>Longueur min.</b>	230 mm	230 mm
<b>Epaisseur max.</b>	133 mm	133 mm
<b>Epaisseur min.</b>	0,8 mm	0,8 mm
<b>Rouleau de ponçage</b>	2x Ø152 x 635 mm	2x Ø152 x 940 mm
<b>Vitesse de rotation</b>	1400 T/min	1400 T/min
<b>Largeur bande abrasive</b>	75 mm ou 100 mm	75 mm ou 100 mm
<b>Vitesse d'avance</b>	2 ou 3 m/min	2 ou 3 m/min.
<b>Moteur d'avance</b>	0,25 CV	0,25 CV
<b>Buse d'aspiration</b>	2x Ø100 mm	2x Ø100 mm
<b>Puissance moteur P<sub>2</sub></b>	5 CV / S <sub>1</sub> 100%	7,5 CV / S <sub>1</sub> 100%
<b>Puissance moteur P<sub>1</sub></b>	7,5 CV / S <sub>6</sub> 40%	11,5 CV / S <sub>6</sub> 40%
<b>Dimensions (L x l x h)</b>	1090 x 1120 x 1090 mm	1090 x 1420 x 1090 mm
<b>Poids</b>	332 kg	440 kg

### Accessoires



- ◆ 708119 Dispositif roulant jusqu'à 500 kg (DDS-225, nécessite 708116)
- ◆ 708116 Paire de rails 915–1165 mm



- ◆ 60-0505 Bâton de nettoyage