Porte pivotante isotherme pour chambres froides
sur huisserie injectée TA 60 - 100 - 150

dagard FT 02-01



La porte pivotante isotherme est destinée aux chambres froides en températures positives ou négatives et permet le passage du personnel.
Utilisable en extérieur comme en intérieur, elle équipe les chambres froides Europa ou Taïga.



façade 2 portillons

Caractéristiques

Dimensions passage libre (en mm)

Hauteur	Largeur					
	620	700	800	1000	1200	1400
850	●					
1900	●	●	●	●		
2000		●	●	●		
2200				●	●	●

Huisserie
- Injectée de conception et d'épaisseur identiques à la chambre froide. Montage en lieu et place d'un panneau.
- Isolation en polyuréthanne d'épaisseur identique aux panneaux de la chambre froide concernée.
- Revêtement : 2 faces en tôle d'acier lisse revêtue d'une laque polyester blanc banquise (proche RAL 9010).
- Rupture de pont thermique par habillage des chants par profilés PVC.

Vantail
- Isolation en mousse de polyuréthanne injectée.

Revêtement
- 2 faces tôle d'acier galvanisé laquée revêtue d'un complexe PET couleur blanc banquise (approchant RAL 9010)
- Epaisseurs
  - 60 mm pour températures positives,
  - 100 mm pour températures positives ou négatives,
  - 120 mm pour températures négatives.

Document non contractuel. Dagard se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis.

Route du Stade - 23600 Boussac - FRANCE
info@dagard.com - www.dagard.com

● Etanchéité assurée sur 3 côtés par un bourrelet caoutchouc clipsé dans un profilé plastique et un balai racleur en bas de porte
Pour le portillon, un bourrelet caoutchouc est clipsé sur les 4 côtés.

Ferrage
● Charnières à rampes hélicoïdales en polyamide armée de fibre de verre, au nombre de 2 pour les portes de 620, 800, 950 et 1000 mm de large et de 3 pour les portes de 1200 et 1400 mm de large.
Porte :
● Poignée extérieure avec serrure à canon profil européen et gâche à contact électrique
● Décondamnation intérieure type coup de poing.
● Tubes insérés dans les montants d'huisserie pour passage de câbles
Portillon :
● Loqueteau avec clés
● Cordon chauffant pour les températures négatives
Positionné dans le profilé plastique intégré dans l'huisserie.
Alimentation : 230 V cordon auto-régulant.
Protection et raccordement à effectuer en conformité avec la Norme NF C15100.

Seuil
Seuil avec protection du passage par une tôle inox (épaisseur 15/10) pour les chambres froides avec sol.

Sens de ferrage : droit ou gauche à la demande, la porte s'ouvre à l'extérieur de la chambre froide.

Options

● Protection bas de porte d'une hauteur de 850 mm en PVC gris, aspect grainé (ne pas utiliser en extérieur) ou en tôle inox aspect lisse.
● Oculus 60x31 cm bi-affleurant (battant ép.60 mm)
● Oculus 60x30 cm semi-affleurant sur pareclose aluminium (battant ép. 60 et 100 mm uniquement en température positive)
● Ferme porte
● Barre anti-panique
● Organigramme
● Tremplin d'accès
● Coloris du vantail tôle d'acier galvanisé laquée couleurs suivant nuancier

Document non contractuel. Dagard se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis.

Route du Stade - 23600 Boussac - FRANCE
info@dagard.com - www.dagard.com