

RADIATEUR INDUSTRIEL

Gamme de 500W 230V Mono à 3000W 400V Tri, avec ou sans thermostat



Descriptif :

- Carcasse en Acier galvanisé
- Boitier Aluminium Peint Epoxy
- Résistance à ailette en Acier AISI 321
- Thermostat plage 0/50°C

Gamme 230V Monophasé avec ou sans Thermostat



Gamme 400V Triphasé avec ou sans Thermostat

Monophasé sans Thermostat

Puissance	tension	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
500 W	230V	245	375	75	100	170	395
750W	230V	545	475	75	100	170	495
1000W	230V	645	575	75	100	170	595

Monophasé avec Thermostat

Puissance	tension	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
500 W	230V	245	375	75	100	170	395
750W	230V	545	475	75	100	170	495
1000W	230V	645	575	75	100	170	595

Triphasé sans Thermostat

Puissance	tension	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
1500 W	400V	550	430	135	160	200	450
2000W	400V	610	510	135	160	200	530
3000W	400V	910	790	135	160	200	810

Triphasé avec Thermostat

Puissance	tension	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
1500 W	400V	550	430	135	160	200	450
2000W	400V	610	510	135	160	200	530
3000W	400V	910	790	135	160	200	810